

Добавить контекст и удалить контекст

Результатом работы данных команд является добавление контекста скрипту или его удаление.

Контекст необходимо использовать как дополнительный параметр выполнения маршрутов при настройке бота. На его основании можно гибко настроить ветку выполнения маршрута по ранее выполненным действиям пользователя. Если при выполнении скрипта включается выполнение того или иного контекста, то бот будет выполнять только маршруты с данным контекстом.

Добавить в скрипт их можно, выбрав пункты **Добавить контекст** и **Удалить контекст** из списка **Команд**:



После выбора команды в списке **Команд** перед вами откроется диалоговое окно настройки свойств:

Добавить команду

Настройте свойства команды



☐ Использовать условие

Тип команды:

Добавить контекст

Browse

Контекст:

контекст ×

Введите имя контекста и нажмите ";" или ":"

Создать

С пунктом **Использовать условие** вы можете познакомиться на странице [Условие выполнения команды JS](#).

В поле **Контекст** необходимо ввести имя контекста и нажать **Enter**. Вы можете вводить в это поле больше одного контекста.







Имена контекстов пишутся одним словом, без пробелов. Если контекст состоит из нескольких слов, то слова разделяются между собой знаком "_"

В случае команды **Удалить контекст**, если оставить поле **Контекст** пустым, то удалятся все контексты бота.

По кнопке **Создать** как итог команда появится в редакторе скрипта:

команды

Эти команды бот выполняет до того как покажет меню.

КОМАНДА	СОДЕРЖИМОЕ	ОПЕРАЦИИ
Добавить контекст	контекст	  
Удалить контекст	контекст	  

+ Добавить команду

С контекстами так же можно работать с помощью JS методов. Все методы и их описание вы можете посмотреть в [Справочнике по функциям JS](#)

Версия #10

Юрий Гарашко создал 12 June 2023 10:59:04

Ирина Петрова обновил 18 December 2024 06:27:26