

Методы personQueues

- [personQueues.find\(\)](#)
- [personQueues.findById\(\)](#)
- [personQueues.findAllByTitles\(\)](#)
- [personQueues.findByCode\(\)](#)
- [personQueues.findAllByCodes\(\)](#)
- [personQueues.reload\(\)](#)
- [personQueues.getCollection\(\)](#)
- [personQueues.findByName\(\)](#)
- [personQueues.findAllByNames\(\)](#)

personQueues.find()

Найти очередь исполнителей

```
personQueues.find($where, bool $isReturnCollection = false)
```

Описание:

Находит очередь исполнителей соответствующую указанным значениям.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
where	array	Параметр по которому будет проверяться соответствие с найденными очередями
isReturnCollection	bool	Параметр позволяющий вернуть значения в виде коллекции

Возвращает:

ScriptPersonQueue[] - обертка вокруг записи из таблицы person_queues

или

Collection - данные очередей в виде коллекции.

Пример:

Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

Описание	Метод	Возвращаемое значение
----------	-------	-----------------------

Получение id	• .id • .getId()	int
Получение кода	• .code • .getCode()	string
Получение активности	• .is_enabled • .getIsEnabled()	bool
Получение заголовка	• .title • .getTitle()	string
Получение даты создания	• .created_at • .createdAt • .getCreatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) • .createdAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)	string
Получение даты обновления	• .updated_at • .updatedAt • .getUpdatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) • .updatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)	string
Обновление	• .reload()	bool
Приводит \$title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди	• .isSameTitle(\$title)	bool

personQueues.findById()

Найти очередь исполнителей по id

```
personQueues.findById(string| int| null $id)
```

Описание:

Находит очередь исполнителей соответствующую указанному id.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
id	string int null	ID очереди исполнителей

Возвращает:

ScriptPersonQueue[] - обертка вокруг записи из таблицы person_queues.

Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

Описание	Метод	Возвращаемое значение
Получение id	.id .getId()	int
Получение кода	.code .getCode()	string

Получение активности	• <code>.is_enabled</code> • <code>.getIsEnabled()</code>	bool
Получение заголовка	• <code>.title</code> • <code>.getTitle()</code>	string
Получение даты создания	• <code>.created_at</code> • <code>.createdAt</code> • <code>.getCreatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</code> • <code>.createdAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</code>	string
Получение даты обновления	• <code>.updated_at</code> • <code>.updatedAt</code> • <code>.getUpdatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</code> • <code>.updatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</code>	string
Обновление	• <code>.reload()</code>	bool
Приводит \$title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди	• <code>.isSameTitle(\$title)</code>	bool

personQueues.findAllByTitles()

Найти очереди исполнителей по заголовку

```
personQueues.findAllByTitles(string| array| object| null $titles, bool $isEnabled = null, string $findTitleOperator = 'IN', bool $isReturnCollection = false)
```

Описание:

Находит очереди исполнителей соответствующим указанным заголовкам.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
titles	string array object null	Заголовки очередей
isEnabled	bool	Активность очереди
findTitleOperator	string	Оператор заголовка, по умолчанию 'IN'
isReturnCollection	bool	Параметр позволяющий вернуть значения в виде коллекции

Возвращает:

ScriptPersonQueue[] - обертка вокруг записи из таблицы person_queues

или

Collection - данные очередей в виде коллекции.

Пример:

Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

Описание	Метод	Возвращаемое значение
Получение id	• .id • .getId()	int
Получение кода	• .code • .getCode()	string
Получение активности	• .is_enabled • .getIsEnabled()	bool
Получение заголовка	• .title • .getTitle()	string
Получение даты создания	• .created_at • .createdAt • .getCreatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) • .createdAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)	string
Получение даты обновления	• .updated_at • .updatedAt • .getUpdatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) • .updatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)	string
Обновление	• .reload()	bool

Приводит \$title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди	• .isSameTitle(\$title)	bool
---	---	-------------

personQueues.findByCode()

Найти очередь исполнителей по коду

```
personQueues.findByCode(string $code, bool $isEnabled = null, string $findCodeOperator = '=')
```

Описание:

Находит очередь исполнителей соответствующую указанному коду.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
code	string	Код очереди
isEnabled	bool	Активность очереди
findCodeOperator	string	Оператор кода, по умолчанию '='

Возвращает:

ScriptPersonQueue[] - обертка вокруг записи из таблицы person_queues.

Пример:

```
let personQueue = personQueues.findByCode('хоккей');  
let personQueueId = personQueue.id;
```

Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

Описание	Метод	Возвращаемое значение
----------	-------	-----------------------

Получение id	• .id • .getId()	int
Получение кода	• .code • .getCode()	string
Получение активности	• .is_enabled • .getIsEnabled()	bool
Получение заголовка	• .title • .getTitle()	string
Получение даты создания	• .created_at • .createdAt • .getCreatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) • .createdAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)	string
Получение даты обновления	• .updated_at • .updatedAt • .getUpdatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) • .updatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)	string
Обновление	• .reload()	bool
Приводит \$title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди	• .isSameTitle(\$title)	bool

personQueues.findAllByCodes()

Найти очереди исполнителей по коду

```
personQueues.findAllByCodes($codes, bool $isEnabled = null, string $findCodeOperator = 'IN',  
bool $isReturnCollection = false)
```

Описание:

Находит очереди исполнителей соответствующим указанным кодам.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
codes	string array object null	Коды очередей
isEnabled	bool	Активность очереди
findCodeOperator	string	Оператор кода, по умолчанию 'IN'
isReturnCollection	bool	Параметр позволяющий вернуть значения в виде коллекции

Возвращает:

ScriptPersonQueue[] - обертка вокруг записи из таблицы person_queues

или

Collection - данные очередей в виде коллекции.

Пример:

Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

Описание	Метод	Возвращаемое значение
Получение id	• .id • .getId()	int
Получение кода	• .code • .getCode()	string
Получение активности	• .is_enabled • .getIsEnabled()	bool
Получение заголовка	• .title • .getTitle()	string
Получение даты создания	• .created_at • .createdAt • .getCreatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) • .createdAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)	string
Получение даты обновления	• .updated_at • .updatedAt • .getUpdatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) • .updatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)	string
Обновление	• .reload()	bool
Приводит \$title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди	• .isSameTitle(\$title)	bool

personQueues.reload()

Обновить очередь исполнителей

```
personQueues.reload()
```

Описание:

Обновляет данные очередей исполнителей

Возвращает:

bool - подтверждение обновления очередей.

personQueues.getCollection())

Получить коллекцию очередей исполнителей

```
personQueues.getCollection()
```

Описание:

Возвращает коллекцию очередей исполнителей.

Возвращает:

Collection - данные очередей в виде коллекции.

personQueues.findByName()

Найти очередь исполнителей по наименованию

```
personQueues.findByName(string $name, bool $isEnabled = null)
```

Описание:

Возвращает очередь исполнителей по наименованию.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
name	string	Наименование очереди исполнителей
isEnabled	bool	Активна или нет

Возвращает:

ScriptPersonQueue[] - обертка вокруг записи из таблицы person_queues.

Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

Описание	Метод	Возвращаемое значение
Получение id	.id .getId()	int

Получение кода	• .code • .getCode()	string
Получение активности	• .is_enabled • .getIsEnabled()	bool
Получение заголовка	• .title • .getTitle()	string
Получение даты создания	• .created_at • .createdAt • .getCreatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) • .createdAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)	string
Получение даты обновления	• .updated_at • .updatedAt • .getUpdatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) • .updatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)	string
Обновление	• .reload()	bool
Приводит \$title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди	• .isSameTitle(\$title)	bool

personQueues.findAllByNames()

Найти очереди исполнителей по наименованию

```
personQueues.findAllByNames($names, bool $isEnabled = null, string $findNameOperator = 'IN', bool $isReturnCollection = false)
```

Описание:

Возвращает очереди исполнителей по наименованию.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
names	string	Наименование очереди исполнителей
isEnabled	bool	Активна или нет
findNameOperator	string	Найти имя оператора
isReturnCollection	bool	Вернуть коллекцию

Возвращает:

ScriptPersonQueue[] - обертка вокруг записи из таблицы person_queues

или

Collection - коллекция записей из таблицы очередей.

Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

Описание	Метод	Возвращаемое значение
Получение id	• .id • .getId()	int
Получение кода	• .code • .getCode()	string
Получение активности	• .is_enabled • .getIsEnabled()	bool
Получение заголовка	• .title • .getTitle()	string
Получение даты создания	• .created_at • .createdAt • .getCreatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) • .createdAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)	string
Получение даты обновления	• .updated_at • .updatedAt • .getUpdatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) • .updatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)	string
Обновление	• .reload()	bool
Приводит \$title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди	• .isSameTitle(\$title)	bool