# Методы personQueues

- personQueues.find()
- personQueues.findById()
- personQueues.findAllByTitles()
- personQueues.findByCode()
- personQueues.findAllByCodes()
- personQueues.reload()
- personQueues.getCollection()
- personQueues.findByName()
- personQueues.findAllByNames()

# personQueues.find()

## Найти очередь исполнителей

```
personQueues.find($where, bool $isReturnCollection = false)
```

### Описание:

Находит очередь исполнителей соответствующую указанным значениям.

### Атрибуты:

| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| where | array | Параметр по которому будет проверяться соответствие с найденными очередями |
| isReturnCollection | bool | Параметр позволяющий вернуть значения в виде коллекции |

### Возвращает:

**ScriptPersonQueue[]** - обертка вокруг записи из таблицы person_queues

или

**Collection** - данные очередей в виде коллекции.

### Пример:

## Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

| Описание | Метод | Возвращаемое значение |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Получение id | • .id<br>• .getId() | **int** |
| Получение кода | • .code<br>• .getCode() | **string** |
| Получение активности | • .is_enabled<br>• .getIsEnabled() | **bool** |
| Получение заголовка | • .title<br>• .getTitle() | **string** |
| Получение даты создания | • .created_at<br>• .createdAt<br>• .getCreatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null)<br>• .createdAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null) | **string** |
| Получение даты обновления | • .updated_at<br>• .updatedAt<br>• .getUpdatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null)<br>• .updatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null) | **string** |
| Обновление | • .reload() | **bool** |
| Приводит $title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди | • .isSameTitle($title) | **bool** |

# personQueues.findById()

## Найти очередь исполнителей по id

```
personQueues.findById(string|int|null $id)
```

### Описание:

Находит очередь исполнителей соответствующую указанному id.

### Атрибуты:

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | string\|int\|null | ID очереди исполнителей |

### Возвращает:

**ScriptPersonQueue[]** - обертка вокруг записи из таблицы person_queues.

## Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

| Описание | Метод | Возвращаемое значение |
| --- | --- | --- |
| Получение id | • .id<br>• .getId() | **int** |
| Получение кода | • .code<br>• .getCode() | **string** |

| | | |
|---|---|---|
| Получение активности | • .is_enabled<br>• .getIsEnabled() | **bool** |
| Получение заголовка | • .title<br>• .getTitle() | **string** |
| Получение даты создания | • .created_at<br>• .createdAt<br>• .getCreatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null)<br>• .createdAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null) | **string** |
| Получение даты обновления | • .updated_at<br>• .updatedAt<br>• .getUpdatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null)<br>• .updatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null) | **string** |
| Обновление | • .reload() | **bool** |
| Приводит $title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди | • .isSameTitle($title) | **bool** |

# personQueues.findAllByTitles()

## Найти очереди исполнителей по заголовку

```
personQueues.findAllByTitles(string|array|object|null $titles, bool $isEnabled = null, string $findTitleOperator = 'IN', bool $isReturnCollection = false)
```

### Описание:

Находит очереди исполнителей соответствующим указанным заголовкам.

### Атрибуты:

| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| titles | string\|array\|object\|null | Заголовки очередей |
| isEnabled | bool | Активность очереди |
| findTitleOperator | string | Оператор заголовка, по умолчанию 'IN' |
| isReturnCollection | bool | Параметр позволяющий вернуть значения в виде коллекции |

### Возвращает:

**ScriptPersonQueue[]** - обертка вокруг записи из таблицы person_queues

или

**Collection** - данные очередей в виде коллекции.

### Пример:

# Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

| Описание | Метод | Возвращаемое значение |
|---|---|---|
| Получение id | • .id<br>• .getId() | **int** |
| Получение кода | • .code<br>• .getCode() | **string** |
| Получение активности | • .is_enabled<br>• .getIsEnabled() | **bool** |
| Получение заголовка | • .title<br>• .getTitle() | **string** |
| Получение даты создания | • .created_at<br>• .createdAt<br>• .getCreatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null)<br>• .createdAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null) | **string** |
| Получение даты обновления | • .updated_at<br>• .updatedAt<br>• .getUpdatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null)<br>• .updatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null) | **string** |
| Обновление | • .reload() | **bool** |

| | | |
|---|---|---|
| Приводит $title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди | • .isSameTitle($title) | **bool** |

# personQueues.findByCode()

## Найти очередь исполнителей по коду

```
personQueues.findByCode(string $code, bool $isEnabled = null, string $findCodeOperator = '=')
```

### Описание:

Находит очередь исполнителей соответствующую указанному коду.

### Атрибуты:

| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| code | string | Код очереди |
| isEnabled | bool | Активность очереди |
| findCodeOperator | string | Оператор кода, по умолчанию '=' |

### Возвращает:

**ScriptPersonQueue[]** - обертка вокруг записи из таблицы person_queues.

### Пример:

```
let personQueue = personQueues.findByCode('хоккей');
let personQueueId = personQueue.id;
```

## Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

| Описание | Метод | Возвращаемое значение |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Получение id | • .id<br>• .getId() | **int** |
| Получение кода | • .code<br>• .getCode() | **string** |
| Получение активности | • .is_enabled<br>• .getIsEnabled() | **bool** |
| Получение заголовка | • .title<br>• .getTitle() | **string** |
| Получение даты создания | • .created_at<br>• .createdAt<br>• .getCreatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null)<br>• .createdAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null) | **string** |
| Получение даты обновления | • .updated_at<br>• .updatedAt<br>• .getUpdatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null)<br>• .updatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null) | **string** |
| Обновление | • .reload() | **bool** |
| Приводит $title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди | • .isSameTitle($title) | **bool** |

# personQueues.findAllByCodes()

## Найти очереди исполнителей по коду

```
personQueues.findAllByCodes($codes, bool $isEnabled = null, string $findCodeOperator = 'IN', bool $isReturnCollection = false)
```

### Описание:

Находит очереди исполнителей соответствующим указанным кодам.

### Атрибуты:

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| codes | string\|array\|object\|null | Коды очередей |
| isEnabled | bool | Активность очереди |
| findCodeOperator | string | Оператор кода, по умолчанию 'IN' |
| isReturnCollection | bool | Параметр позволяющий вернуть значения в виде коллекции |

### Возвращает:

**ScriptPersonQueue[]** - обертка вокруг записи из таблицы person_queues

или

**Collection** - данные очередей в виде коллекции.

### Пример:

# Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

| Описание | Метод | Возвращаемое значение |
|---|---|---|
| Получение id | • .id<br>• .getId() | **int** |
| Получение кода | • .code<br>• .getCode() | **string** |
| Получение активности | • .is_enabled<br>• .getIsEnabled() | **bool** |
| Получение заголовка | • .title<br>• .getTitle() | **string** |
| Получение даты создания | • .created_at<br>• .createdAt<br>• .getCreatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null)<br>• .createdAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null) | **string** |
| Получение даты обновления | • .updated_at<br>• .updatedAt<br>• .getUpdatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null)<br>• .updatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null) | **string** |
| Обновление | • .reload() | **bool** |
| Приводит $title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди | • .isSameTitle($title) | **bool** |

# personQueues.reload()

## Обновить очередь исполнителей

```
personQueues.reload()
```

### Описание:

Обновляет данные очередей исполнителей

### Возвращает:

**bool** - подтверждение обновления очередей.

# personQueues.getCollection()

## Получить коллекцию очередей исполнителей

```
personQueues.getCollection()
```

### Описание:

Возвращает коллекцию очередей исполнителей.

### Возвращает:

**Collection** - данные очередей в виде коллекции.

# personQueues.findByName()

## Найти очередь исполнителей по наименованию

```
personQueues.findByName(string $name, bool $isEnabled = null)
```

### Описание:

Возвращает очередь исполнителей по наименованию.

### Атрибуты:

| Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| name | string | Наименование очереди исполнителей |
| isEnabled | bool | Активна или нет |

### Возвращает:

**ScriptPersonQueue[]** - обертка вокруг записи из таблицы person_queues.

## Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

| Описание | Метод | Возвращаемое значение |
| --- | --- | --- |
| Получение id | • .id<br>• .getId() | **int** |

| | | |
|---|---|---|
| Получение кода | • .code<br>• .getCode() | **string** |
| Получение активности | • .is_enabled<br>• .getIsEnabled() | **bool** |
| Получение заголовка | • .title<br>• .getTitle() | **string** |
| Получение даты создания | • .created_at<br>• .createdAt<br>• .getCreatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null)<br>• .createdAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null) | **string** |
| Получение даты обновления | • .updated_at<br>• .updatedAt<br>• .getUpdatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null)<br>• .updatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null) | **string** |
| Обновление | • .reload() | **bool** |
| Приводит $title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди | • .isSameTitle($title) | **bool** |

# personQueues.findAllByNames()

## Найти очереди исполнителей по наименованию

```
personQueues.findAllByNames($names, bool $isEnabled = null, string $findNameOperator = 'IN',
bool $isReturnCollection = false)
```

### Описание:

Возвращает очереди исполнителей по наименованию.

### Атрибуты:

| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| names | string | Наименование очереди исполнителей |
| isEnabled | bool | Активна или нет |
| findNameOperator | string | Найти имя оператора |
| isReturnCollection | bool | Вернуть коллекцию |

### Возвращает:

**ScriptPersonQueue[]** - обертка вокруг записи из таблицы person_queues

или

**Collection** - коллекция записей из таблицы очередей.

## Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

| Описание | Метод | Возвращаемое значение |
| --- | --- | --- |
| Получение id | • .id<br>• .getId() | **int** |
| Получение кода | • .code<br>• .getCode() | **string** |
| Получение активности | • .is_enabled<br>• .getIsEnabled() | **bool** |
| Получение заголовка | • .title<br>• .getTitle() | **string** |
| Получение даты создания | • .created_at<br>• .createdAt<br>• .getCreatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null)<br>• .createdAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null) | **string** |
| Получение даты обновления | • .updated_at<br>• .updatedAt<br>• .getUpdatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null)<br>• .updatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null) | **string** |
| Обновление | • .reload() | **bool** |
| Приводит $title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди | • .isSameTitle($title) | **bool** |