

Методы

ScriptTicketLine

- `ScriptTicketLine.reload()`
- `ScriptTicketLine.getId()`
- `ScriptTicketLine.getTicketId()`
- `ScriptTicketLine.getProductId()`
- `ScriptTicketLine.getProduct()`
- `ScriptTicketLine.getQuantity()`
- `ScriptTicketLine.getPrice()`
- `ScriptTicketLine.getPriceFormatted()`
- `ScriptTicketLine.getFee()`
- `ScriptTicketLine.getFeeFormatted()`
- `ScriptTicketLine.getSubtotal()`
- `ScriptTicketLine.getSubtotalFormatted()`
- `ScriptTicketLine.getPriceDateFormatted()` и `ScriptTicketLine.priceDateFormatted()`
- `ScriptTicketLine.getCreatedAtFormatted()` и `ScriptTicketLine.createdAtFormatted()`
- `ScriptTicketLine.getUpdatedAtFormatted()` и `ScriptTicketLine.updatedAtFormatted()`
- `ScriptTicketLine.getDeletedAtFormatted()` и `ScriptTicketLine.deletedAtFormatted()`

ScriptTicketLine.reload()

Обновить данные по строке заявки из бд

```
ScriptTicketLine.reload()
```

Описание:

Обновляет данные по строке заявки из бд.

Возвращает:

bool - подтверждение обновления данных.

ScriptTicketLine.getId()

Получить id ScriptTicketLine

```
ScriptTicketLine.getId()
```

Описание:

Возвращает id ScriptTicketLine.

Возвращает:

int - если значение найдено

или

null - если значение не найдено.

ScriptTicketLine.getTicketId()

Получить id заявки

```
ScriptTicketLine.getTicketId()
```

Описание:

Возвращает id заявки.

Возвращает:

int - id заявки

или

null - если значение не найдено.

ScriptTicketLine.getProductI d()

Получить id продукта заявки

```
ScriptTicketLine.getProductId()
```

Описание:

Возвращает id продукта заявки.

Возвращает:

int - id продукта заявки

или

null - если значение не найдено.

ScriptTicketLine.getProduct()

Получить все данные продукта заявки

```
ScriptTicketLine.getProduct()
```

Описание:

Возвращает все данные продукта заявки.

Возвращает:

ScriptProduct - данные продукта заявки

или

null - если значение не найдено.

ScriptTicketLine.getQuantity() ()

Получить количество продукта в заявке

```
ScriptTicketLine.getQuantity()
```

Описание:

Возвращает количество продукта в заявке.

Возвращает:

int - количество продукта в заявке

или

null - если значение не найдено.

ScriptTicketLine.getPrice()

Получить цену продукта в заявке

```
ScriptTicketLine.getPrice()
```

Описание:

Возвращает цену продукта в заявке.

Возвращает:

float - цена продукта в заявке.

ScriptTicketLine.getPriceFormatted()

Получить форматированную цену продукта

```
ScriptTicketLine.getPriceFormatted()
```

Описание:

Возвращает форматированную цену продукта в заявке.

Возвращает:

string - форматированная цена продукта.

ScriptTicketLine.getFee()

Получить стоимость заявки

```
ScriptTicketLine.getFee()
```

Описание:

Возвращает стоимость заявки.

Возвращает:

float - стоимость заявки.

ScriptTicketLine.getFeeFormatted()

Получить форматированную СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ

```
ScriptTicketLine.getFeeFormatted()
```

Описание:

Возвращает форматированную стоимость заявки.

Возвращает:

string - форматированная стоимость заявки.

ScriptTicketLine.getSubtotal()

Получить итоговую стоимость заявки

```
ScriptTicketLine.getSubtotal()
```

Описание:

Возвращает итоговую стоимость заявки.

Возвращает:

float - итоговая стоимость заявки.

ScriptTicketLine.getSubtotalFormatted()

Получить форматированную ИТОВОГУЮ СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ

```
ScriptTicketLine.getSubtotalFormatted()
```

Описание:

Возвращает форматированную итоговую стоимость заявки.

Возвращает:

string - форматированная итоговая стоимость заявки.

ScriptTicketLine.getPriceDateFormatted() и ScriptTicketLine.priceDateFormatted()

Возвратить дату создания заявки
указанном форматировании

```
ScriptTicketLine.getPriceDateFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

или

```
ScriptTicketLine.priceDateFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

Описание:

Возвращает дату создания заявки в указанном форматировании.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
format	string	Формат даты
timeZone	string null	Часовой пояс

Возвращает:

string - дата создания заявки

или

null - если значение не найдено.

ScriptTicketLine.getCreatedAtFormatted() и ScriptTicketLine.createdAtFormatted()

Возвратить форматированную дату создания заказа

```
ScriptTicketLine.getCreatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

или

```
ScriptTicketLine.createdAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

Описание:

Возвращает форматированную дату создания заказа.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
format	string	Формат даты
timeZone	string null	Часовой пояс

Возвращает:

string - дата создания заявки

или

null - если значение не найдено.

ScriptTicketLine.getUpdatedAtFormatted() и ScriptTicketLine.updatedAtFormatted()

Возвратить форматированную дату обновления заказа

```
ScriptTicketLine.getUpdatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

или

```
ScriptTicketLine.updatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

Описание:

Возвращает форматированную дату обновления заказа.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
format	string	Формат даты
timeZone	string null	Часовой пояс

Возвращает:

string - дата обновления заявки

или

null - если значение не найдено.

ScriptTicketLine.getDeletedAtFormatted() и ScriptTicketLine.deletedAtFormatted()

Возвратить форматированную дату удаления заказа

```
ScriptTicketLine.getDeletedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

или

```
ScriptTicketLine.deletedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

Описание:

Возвращает форматированную дату удаления заказа.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
format	string	Формат даты
timeZone	string null	Часовой пояс

Возвращает:

string - дата удаления заявки

или

null - если значение не найдено.