Методы ScriptTicketLine

- ScriptTicketLine.reload()
- ScriptTicketLine.getId()
- ScriptTicketLine.getTicketId()
- ScriptTicketLine.getProductId()
- ScriptTicketLine.getProduct()
- ScriptTicketLine.getQuantity()
- ScriptTicketLine.getPrice()
- ScriptTicketLine.getPriceFormatted()
- ScriptTicketLine.getFee()
- ScriptTicketLine.getFeeFormatted()
- ScriptTicketLine.getSubtotal()
- ScriptTicketLine.getSubtotalFormatted()
- ScriptTicketLine.getPriceDateFormatted() и ScriptTicketLine.priceDateFormatted()
- ScriptTicketLine.getCreatedAtFormatted() и ScriptTicketLine.createdAtFormatted()
- ScriptTicketLine.getUpdatedAtFormatted() и ScriptTicketLine.updatedAtFormatted()
- ScriptTicketLine.getDeletedAtFormatted() и ScriptTicketLine.deletedAtFormatted()

ScriptTicketLine.reload()

Обновить данные по строке заявки из бд

```
ScriptTicketLine.reload()
```

Описание:

Обновляет данные по строке заявки из бд.

Возвращает:

bool - подтверждение обновления данных.

ScriptTicketLine.getId()

Получить id ScriptTicketLine

```
ScriptTicketLine.getId()
```

Описание:

Возвращает id ScriptTicketLine.

Возвращает:

int - если значение найдено

или

null - если значение не найдено.

ScriptTicketLine.getTicketId()

Получить id заявки

```
ScriptTicketLine.getTicketId()
```

Описание:

Возвращает id заявки.

Возвращает:

int - id заявки

или

null - если значение не найдено.

ScriptTicketLine.getProductId()

Получить id продукта заявки

```
ScriptTicketLine.getProductId()
```

Описание:

Возвращает id продукта заявки.

Возвращает:

int - id продукта заявки

или

null - если значение не найдено.

ScriptTicketLine.getProduct()

Получить все данные продукта заявки

```
ScriptTicketLine.getProduct()
```

Описание:

Возвращает все данные продукта заявки.

Возвращает:

ScriptProduct - данные продукта заявки

или

null - если значение не найдено.

ScriptTicketLine.getQuantity()

Получить количество продукта в заявке

```
ScriptTicketLine.getQuantity()
```

Описание:

Возвращает количество продукта в заявке.

Возвращает:

int - количество продукта в заявке

или

null - если значение не найдено.

ScriptTicketLine.getPrice()

Получить цену продукта в заявке

```
ScriptTicketLine.getPrice()
```

Описание:

Возвращает цену продукта в заявке.

Возвращает:

float - цена продукта в заявке.

ScriptTicketLine.getPriceFormatted()

Получить форматированную цену продукта

```
ScriptTicketLine.getPriceFormatted()
```

Описание:

Возвращает форматированную цену продукта в заявке.

Возвращает:

string - форматированная цена продукта.

ScriptTicketLine.getFee()

Получить стоимость заявки

```
ScriptTicketLine.getFee()
```

Описание:

Возвращает стоимость заявки.

Возвращает:

float - стоимость заявки.

ScriptTicketLine.getFeeFormatted()

Получить форматированную стоимость заявки

```
ScriptTicketLine.getFeeFormatted()
```

Описание:

Возвращает форматированную стоимость заявки.

Возвращает:

string - форматированная стоимость заявки.

ScriptTicketLine.getSubtotal()

Получить итоговую стоимость заявки

```
ScriptTicketLine.getSubtotal()
```

Описание:

Возвращает итоговую стоимость заявки.

Возвращает:

float - итоговая стоимость заявки.

ScriptTicketLine.getSubtotalFormatted()

Получить форматированную итоговую стоимость заявки

```
ScriptTicketLine.getSubtotalFormatted()
```

Описание:

Возвращает форматированную итоговую стоимость заявки.

Возвращает:

string - форматированная итоговая стоимость заявки.

ScriptTicketLine.getPriceDateFormatted() и ScriptTicketLine.priceDateFormatted()

Возвратить дату создания заявки указанном форматировании

```
ScriptTicketLine.getPriceDateFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)

или

ScriptTicketLine.priceDateFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

Описание:

Возвращает дату создания заявки в указанном форматировании.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
format	string	Формат даты
timeZone	string|null	Часовой пояс

Возвращает:

string - дата создания заявки

или

null - если значение не найдено.

ScriptTicketLine.getCreatedAtFormatted() и ScriptTicketLine.createdAtFormatted()

Возвратить форматированную дату создания заказа

```
ScriptTicketLine.getCreatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)

или

ScriptTicketLine.createdAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

Описание:

Возвращает форматированную дату создания заказа.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
format	string	Формат даты
timeZone	string|null	Часовой пояс

Возвращает:

string - дата создания заявки

или

null - если значение не найдено.

ScriptTicketLine.getUpdatedAtFormatted() и ScriptTicketLine.updatedAtFormatted()

Возвратить форматированную дату обновления заказа

```
ScriptTicketLine.getUpdatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)

или

ScriptTicketLine.updatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

Описание:

Возвращает форматированную дату обновления заказа.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
format	string	Формат даты
timeZone	string|null	Часовой пояс

Возвращает:

string - дата обновления заявки

или

null - если значение не найдено.

ScriptTicketLine.getDeletedAtFormatted() и ScriptTicketLine.deletedAtFormatted()

Возвратить форматированную дату удаления заказа

```
ScriptTicketLine.getDeletedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)

или

ScriptTicketLine.deletedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

Описание:

Возвращает форматированную дату удаления заказа.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
format	string	Формат даты
timeZone	string|null	Часовой пояс

Возвращает:

string - дата удаления заявки

или

null - если значение не найдено.