

Методы ticketStatus

- `ticketStatus.reload()`
- `ticketStatus.getId()`
- `ticketStatus.getName()`
- `ticketStatus.getType()`
- `ticketStatus.getOrderPos()`
- `ticketStatus.isSameStatusName()`
- `ticketStatus.getCreatedAtFormatted()` и `ticketStatus.createdAtFormatted()`
- `ticketStatus.getUpdatedAtFormatted()` и `ticketStatus.getUpdatedAtFormatted()`
- `ticketStatus.getDeletedAtFormatted()` и `ticketStatus.deletedAtFormatted()`

ticketStatus.reload()

Перезагрузить статус в БД

```
ticketStatus.reload()
```

Описание:

Перезагружает статус в БД.

Возвращает:

bool - подтверждение перезагрузки

или

null - если значение не найдено.

ticketStatus.getId()

Получить id статуса

```
ticketStatus.getId( )
```

Описание:

Возвращает id статуса.

Возвращает:

int - id статуса

или

null - если значение не найдено.

ticketStatus.getName()

Получить наименование статуса

```
ticketStatus.getName()
```

Описание:

Возвращает наименование статуса.

Возвращает:

string - наименование статуса.

ticketStatus.getType()

Получить тип статуса

```
ticketStatus.getType()
```

Описание:

Возвращает тип статуса.

Возвращает:

string - тип статуса

или

null - если значение не найдено.

ticketStatus.getOrderPos()

Получить значение статуса

```
ticketStatus.getOrderPos()
```

Описание:

Возвращает значение статуса.

Возвращает:

int - значение статуса.

ticketStatus.isSameStatusName()

Проверить наименование статуса на СХОДСТВО

```
ticketStatus.isSameStatusName($statusName)
```

Описание:

Проверяет наименование статуса на сходство.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
statusName	string	Наименование статуса

Возвращает:

bool - подтверждение сходства.

ticketStatus.getCreatedAtFormatted() и ticketStatus.createdAtFormatted()

Возвратить форматированную
дату создания статуса

```
ticketStatus.getCreatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)

или

ticketStatus.createdAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

Описание:

Возвращает форматированную дату создания статуса.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
format	string	Формат даты
timeZone	string null	Часовой пояс

Возвращает:

string - форматированная дата создания статуса

или

null - если значение не найдено.

ticketStatus.getUpdatedAtFormatted() и ticketStatus.getUpdatedAtFormatted()

Возвратить форматированную
дату обновления статуса

```
ticketStatus.getUpdatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)

или

ticketStatus.updatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

Описание:

Возвращает форматированную дату обновления статуса.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
format	string	Формат даты
timeZone	string null	Часовой пояс

Возвращает:

string - форматированная дата обновления статуса

или

null - если значение не найдено.

ticketStatus.getDeletedAtFormatted() и ticketStatus.deletedAtFormatted()

Возвратить форматированную
дату удаления статуса

```
ticketStatus.getDeletedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)

или

ticketStatus.deletedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

Описание:

Возвращает форматированную дату удаления статуса.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
format	string	Формат даты
timeZone	string null	Часовой пояс

Возвращает:

string - форматированная дата удаления статуса

или

null - если значение не найдено.