bot.run()

Запустить скрипт в рамках текущего потока бота

```
bot.run(array|object|null $jobParams = [])
```

Описание:

Запускает скрипт в рамках текущего потока бота. Можно использовать только в V8 команде/условии команды размещенной в скрипте конструктора, т.е. не применимо для запуска в JS триггера, маршрута, в внутреннего эндпоинта и т.д.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
jobParams	json	Передача в планируемую задачу входящих json параметров

Возможные параметры в jobParams:

- **script_id** — id вызываемого скрипта;
- **script_code** — код вызываемого скрипта;
- **lead_id** — id лида;
- **skip_till_command_id** — id команды скрипта, с которой начнется запуск (если указать не верный id, то будут пропущены все команды);
- **stop_current_flow** — по умолчанию **true**, после выполнения вызываемого скрипта, текущий JS будет остановлен. Если указано **false**, то после выполнения вызываемого скрипта JS вернется и продолжится с текущей точки.

Возвращает:

bool - подтверждение запуска скрипта.

Пример:

```
bot.run({
  "script_id": 111,
  "skip_till_command_id": 123,
  "stop_current_flow": false,
})
```

Версия #2
Ирина Петрова создал 2025-03-26 07:40:39 UTC
Ирина Петрова обновил 2025-03-26 08:06:12 UTC