

# bot.runScriptByCodeForPerson()

## Запустить скрипт для персоны по коду

```
bot.runScriptByCodeForPerson(?string $scriptCode, ?int $personId, ?int $ticketId = null,  
$addToQueue = true, $jobParams = [])
```

### Описание:

Запускает скрипт бота для персоны по указанному коду скрипта.

### Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
scriptCode	string	Код скрипта, который будет запущен
personId	int	ID персоны, для которой будет запущен скрипт
ticketId	int	ID заявки, для которой будет запущен скрипт
addToQueue	bool	Добавление в очередь скриптов
jobParams	json	Передача в планируемую задачу входящих json параметров. Указывать через script_request_params

Возможные параметры в jobParams:

- **add\_tags** — добавить тэги;
- **remove\_tags** — удалить тэги;
- **is\_periodic** — будет ли запускаться джоба с периодичностью;
- **repeat\_interval\_sec** — интервал периодичности запуска;
- **script\_request\_params**:
- **run\_at** — точное время запуска (по часовому поясу сервера);
- **run\_after\_sec** — для запуска через указанное кол-во секунд;

- **condition\_script\_code** — параметр для перекрытия условия триггера/рассылки.

Если указать `run_at` и `run_after_sec` то будет использован только параметр `run_at`.

## Возвращает:

**bool** - подтверждение запуска скрипта.

## Пример:

```
bot.runScriptByCodeForPerson("SEND_TOKEN", 135, null, false, {  
  "run_after_sec": 5,  
});
```

---

Версия #2

Ирина Петрова создал 5 July 2023 10:40:35

Ирина Петрова обновил 4 March 2025 10:14:48