

bot.runScriptByNameForLead()

Запустить скрипт для лида по наименованию

```
bot.runScriptByNameForLead(?string $scriptName, ?int $leadId, ?int $ticketId = null,
    $addToQueue = true, $jobParams = [])
```

Описание:

Запускает скрипт бота для лида по указанному имени скрипта.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
scriptName	string	Наименование скрипта, который будет запущен
leadId	int	ID лида, для которого будет запущен скрипт
ticketId	int	ID заявки, для которой будет запущен скрипт
addToQueue	bool	Добавление в очередь скриптов
jobParams	json	Передача в планируемую задачу входящих json параметров. Указывать через script_request_params

Возможные параметры в jobParams:

- **add_tags** — добавить тэги;
- **remove_tags** — удалить тэги;
- **is_periodic** — будет ли запускаться джоба с периодичностью;

- **repeat_interval_sec** — интервал периодичности запуска;
- **script_request_params**:
- **run_at** — точное время запуска (по часовому поясу сервера);
- **run_after_sec** — для запуска через указанное кол-во секунд;
- **condition_script_code** — параметр для перекрытия условия триггера/рассылки.

Если указать **run_at** и **run_after_sec** то будет использован только параметр **run_at**.

Возвращает:

bool - подтверждение запуска скрипта.

Пример:

```
bot.runScriptByNameForLead('Меню', 165784, null, true);
```

Версия #2

Ирина Петрова создал 2023-07-05 10:37:14 UTC

Ирина Петрова обновил 2025-03-04 10:12:53 UTC