

bot.runScriptForPerson()

Запустить скрипт для персоны по ID

```
bot.runScriptForPerson(?int $scriptId, ?int $personId, ?int $ticketId = null, $addToQueue = true, $jobParams = [])
```

Описание:

Запускает скрипт бота для персоны по указанному id скрипта.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
scriptId	int	ID скрипта, который будет запущен
personId	int	ID персоны, для которой будет запущен скрипт
ticketId	int	ID заявки, для которой будет запущен скрипт
addToQueue	bool	Добавление в очередь скриптов
jobParams	json	Передача в планируемую задачу входящих json параметров. Указывать через script_request_params

Возможные параметры в jobParams:

- **add_tags** — добавить тэги;
 - **remove_tags** — удалить тэги;
 - **is_periodic** — будет ли запускаться джоба с периодичностью;
 - **repeat_interval_sec** — интервал периодичности запуска;
 - **script_request_params**:
 - **run_at** — точное время запуска (по часовому поясу сервера);
 - **run_after_sec** — для запуска через указанное кол-во секунд;
 - **condition_script_code** — параметр для перекрытия условия триггера/рассылки.
-

Если указать run_at и run_after_sec то будет использован только параметр run_at.

Возвращает:

bool - подтверждение запуска скрипта.

Пример:

```
let ScriptId = bot.getScriptIdByCode('menu');  
  
bot.runScriptForPerson(ScriptId, 24178, null, true);
```

Версия #2

Ирина Петрова создал 2023-07-05 10:37:56 UTC

Ирина Петрова обновил 2025-03-04 10:13:22 UTC