

# bot.runTriggerForLead()

## Запустить триггер для лида по ID триггера

```
bot.runTriggerForLead(?int $triggerId, ?int $leadId, ?int $ticketId = null, $addToQueue = true, $jobParams = [])
```

### Описание:

Запускает триггер для лида по указанному id триггера.

### Атрибуты:

| Имя        | Тип  | Описание                                                                                    |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| triggerId  | int  | ID триггера, который будет запущен                                                          |
| leadId     | int  | ID лида, для которого будет запущен скрипт                                                  |
| ticketId   | int  | ID заявки, для которой будет запущен скрипт                                                 |
| addToQueue | bool | Добавление в очередь скриптов                                                               |
| jobParams  | json | Передача в планируемую задачу входящих json параметров. Можно указать script_request_params |

Возможные параметры в jobParams:

- **add\_tags** — добавить тэги;
- **remove\_tags** — удалить тэги;
- **is\_periodic** — будет ли запускаться джоба с периодичностью;
- **repeat\_interval\_sec** — интервал периодичности запуска;
- **script\_request\_params**:
- **run\_at** — точное время запуска (по часовому поясу сервера);
- **run\_after\_sec** — для запуска через указанное кол-во секунд;

- **condition\_script\_code** — параметр для перекрытия условия триггера/рассылки.

Если указать run\_at и run\_after\_sec то будет использован только параметр run\_at.

## Возвращает:

**bool** - подтверждение запуска триггера.

## Пример:

```
let TriggerId = bot.getTriggerIdByName(' Триггер');  
bot.runTriggerForLead( TriggerId, 236178, null, true, {  
  "run_at": "2021-03-23 19:01:00",  
});
```

---

Версия #3

Ирина Петрова создал 5 July 2023 11:20:33

Ирина Петрова обновил 12 March 2025 10:09:31