

bot.scheduleBroadcast()

Планирование рассылки

```
bot.scheduleBroadcast(?int $broadcastId, ?int $ticketId = null, $jobParams = [])
```

Описание:

Запускает рассылку в соответствии с указанными параметрами.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
broadcastId	int	ID рассылки, которая будет запущена
ticketId	int	ID заявки, для которой будет запущена рассылка
jobParams	json	Передача в планируемую задачу входящих json параметров. Можно указать script_request_params (для скрипта/триггера/рассылки) condition_script_code (для перекрытия условия триггера/рассылки). Для установки времени запуска: run_at - точное время запуска (по часовому поясу сервера) или run_after_sec - для запуска через указанное кол-во секунд

Если указать run_at и run_after_sec то будет использован только параметр run_at.

Возвращает:

bool - подтверждение планирования рассылки.

Пример:

```
var result = bot.scheduleBroadcast(1426, null, {  
  "is_periodic": true,  
  "repeat_interval_sec": 10,  
  "script_request_params": {  
    "name": "Alex"  
  }  
});
```

Версия #1

Ирина Петрова создал 2023-07-05 11:27:52 UTC

Ирина Петрова обновил 2023-07-13 08:16:56 UTC