

bot.scheduleBroadcastByCode()

Планирование рассылки по коду

```
bot.scheduleBroadcastByCode(?string $broadcastCode, ?int $ticketId = null, $jobParams = [])
```

Описание:

Запускает рассылку в соответствии с указанными параметрами по коду.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
broadcastCode	string	Код рассылки, которая будет запущена
ticketId	int	ID заявки, для которой будет запущена рассылка
jobParams	json	Передача в планируемую задачу входящих json параметров. Можно указать script_request_params (для скрипта/триггера/рассылки) condition_script_code (для перекрытия условия триггера/рассылки). Для установки времени запуска: run_at - точное время запуска (по часовому поясу сервера) или run_after_sec - для запуска через указанное кол-во секунд

Если указать run_at и run_after_sec то будет использован только параметр run_at.

Возвращает:

bool - подтверждение планирования рассылки.

Пример:

```
var result = bot.scheduleBroadcastByCode('test_broadcast', null, {
  "is_periodic": true,
  "repeat_interval_sec": 10,
  "condition_script_code": "if (leadId == 135) { lead.setAttr('рассылка 127', 'выполнено.
параметр name: ' + request.json.name); bot.runScriptForLead(7724, 135); }",
  "script_request_params": {
    "name": "Alex"
  }
});

memory.setAttr('yes_or_not', result ? 'да' : 'нет');
```

Версия #1

Ирина Петрова создал 5 July 2023 11:28:09

Ирина Петрова обновил 13 July 2023 08:16:56