bot.scheduleScript()

Планирование скрипта

```
bot.scheduleScript(?int $scriptId, ?int $leadId, ?int $ticketId = null, $jobParams = [])
```

Описание:

Запускает скрипт в соответствии с указанными параметрами.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
scriptId	int	ID скрипта, который будет запущен
leadId	int	ID лида, для которого будет запущен скрипт
ticketId	int	ID заявки, для которой будет запущен скрипт
jobParams	json	Передача в планируемую задачу входящих json параметров. Указывать через script_request_params

Возможные параметры в jobParams:

- **add_tags** — добавить тэги;
- **remove_tags** — удалить тэги;
- **is_periodic** — будет ли запускаться джоба с периодичностью;
- **repeat_interval_sec** — интервал периодичности запуска;
- **script_request_params**:
- **run_at** — точное время запуска (по часовому поясу сервера);
- **run_after_sec** — для запуска через указанное кол-во секунд;
- **condition_script_code** — параметр для перекрытия условия триггера/рассылки.

> Если указать run_at и run_after_sec то будет использован только параметр run_at.

Возвращает:

bool - подтверждение планирования скрипта.

Пример:

```
var result = bot.scheduleScript(1426, 6473, null, {
  "script_request_params": {
        "name": "Alex"
  }
});
```

Версия #6
Ирина Петрова создал 2023-07-05 10:30:27 UTC
Ирина Петрова обновил 2025-03-04 10:12:15 UTC