

bot.scheduleScriptByCode()

Планирование скрипта по коду

```
bot.scheduleScriptByCode(string $scriptCode, int|null $leadId, int|null $ticketId = null,
    $jobParams = [])
```

Описание:

Планирует вызов скрипта по коду.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
scriptCode	string	Код скрипта, который будет запущен
leadId	int	ID лида, для которого будет запущен скрипт
ticketId	int	ID заявки, для которой будет запущен скрипт
jobParams	json	Передача в планируемую задачу входящих json параметров. Указывать через script_request_params

Возможные параметры в jobParams:

- **add_tags** — добавить тэги;
- **remove_tags** — удалить тэги;
- **is_periodic** — будет ли запускаться джоба с периодичностью;
- **repeat_interval_sec** — интервал периодичности запуска;
- **script_request_params**:
- **run_at** — точное время запуска (по часовому поясу сервера);
- **run_after_sec** — для запуска через указанное кол-во секунд;
- **condition_script_code** — параметр для перекрытия условия триггера/рассылки.

Если указать run_at и run_after_sec то будет использован только параметр run_at.

Возвращает:

bool - подтверждение планирования скрипта.

Пример:

```
var result = bot.scheduleScriptByCode('trigger', 6473, null, {  
    "script_request_params": {  
        "name": "Alex"  
    }  
});
```

Версия #1

Ирина Петрова создал 4 March 2025 10:00:42

Ирина Петрова обновил 4 March 2025 10:06:40