

lead.issetData() и lead.isDataExist()

Проверить наличие данных

```
lead.issetData(string $key)
```

или

```
lead.isDataExist(string $key)
```

Описание:

Проверяет существуют ли данные по ключу.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
key	string	Ключ данных лида

В качестве ключа можно указать:

- **id** - id лида;
- **name** - имя лида;
- **identification** - внешний id лида;
- **identification_entity** - внешний id сущности;
- **person_id** - id персоны лида;
- **manager_id** - id менеджера привязанного к лиду;
- **bot_id** - id бота лида;
- **channel_id** - id канала лида;
- **lang_code** - код языка;
- **status_id** - id статуса лида;
- **extra**
 - last_message_payload
 - **identification** - id последнего сообщения;

- **event_name** - код события, например, user_uttered, когда последнее сообщение - ответ пользователя;
- **text** - текст последнего сообщения;
- **payload** - данные последнего сообщения;
- **timestamp** - время отправки;
- **session_id** - id сессии;
- **socket_id** - id сокета;
- **is_mute** - включен ли бот для лида;
- **last_message_date** - дата последнего сообщения;
- **active_nlp_integration_id** - id активной NLP интеграции;
- **last_activity** - время последней активности;
- **last_response** - код последнего ответа;
- **messenger** - id мессенджера;
- **bot_debug_level** - уровень отладки бота;
- **created_at** - время создания;
- **updated_at** - время обновления;
- **dialog_id** - id диалога;
- **unread_count** - количество непрочитанных оператором сообщений;
- **last_message** - последнее сообщение;
- **last_message_botlog_id** - id последнего сообщения в логе.

Возвращает:

bool - подтверждение существования данных.

Пример:

```
let data = lead.issetData('manager_id');  
let altdata = lead.isDataExist('status_id');
```

Версия #2

Ирина Петрова создал 2023-06-20 10:41:42 UTC

Ирина Петрова обновил 2025-03-04 09:52:30 UTC