lead.setData()

Установить значение данных лида

```
lead.setData(string $key, $value)
```

Описание:

Устанавливает значение данных лида по ключу.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
key	string	Ключ данных лида
value	mixed	Значение данных

В качестве ключа можно указать:

- **id** - id лида;
- **name** - имя лида;
- **identification** - внешний id лида;
- **identification_entity** - внешний id сущности;
- **person_id** - id персоны лида;
- **manager_id** - id менеджера привязанного к лиду;
- **bot_id** - id бота лида;
- **channel_id** - id канала лида;
- **lang_code** - код языка;
- **status_id** - id статуса лида;
- **extra**
  - last_message_payload
    - **identification** - id последнего сообщения;
    - **event_name** - код события, например, user_uttered, когда последнее сообщение - ответ пользователя;
    - **text** - текст последнего сообщения;
    - **payload** - данные последнего сообщения;
    - **timestamp** - время отправки;
    - **session_id** - id сессии;
    - **socket_id** - id сокета;

- **is_mute** - включен ли бот для лида;
- **last_message_date** - дата последнего сообщения;
- **active_nlp_integration_id** - id активной NLP интеграции;
- **last_activity** - время последней активности;
- **last_response** - код последнего ответа;
- **messenger** - id мессенджера;
- **bot_debug_level** - уровень отладки бота;
- **created_at** - время создания;
- **updated_at** - время обновления;
- **dialog_id** - id диалога;
- **unread_count** - количество непрочитанных оператором сообщений;
- **last_message** - последнее сообщение;
- **last_message_botlog_id** - id последнего сообщения в логе.

Возвращает:

self - значение данных лида в формате, в котором они находятся в сущности.

Пример:

```
let person_id = lead.setData('person_id', 34);
```

Версия #2
Ирина Петрова создал 2025-03-04 09:46:25 UTC
Ирина Петрова обновил 2025-03-04 09:52:19 UTC