

personQueues.findAllByCodes()

Найти очереди исполнителей по коду

```
personQueues.findAllByCodes($codes, bool $isEnabled = null, string $findCodeOperator = 'IN',  
bool $isReturnCollection = false)
```

Описание:

Находит очереди исполнителей соответствующим указанным кодам.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
codes	string array object null	Коды очередей
isEnabled	bool	Активность очереди
findCodeOperator	string	Оператор кода, по умолчанию 'IN'
isReturnCollection	bool	Параметр позволяющий вернуть значения в виде коллекции

Возвращает:

ScriptPersonQueue[] - обертка вокруг записи из таблицы person_queues

или

Collection - данные очередей в виде коллекции.

Пример:

Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

Описание	Метод	Возвращаемое значение
Получение id	<ul style="list-style-type: none">• .id• .getId()	int
Получение кода	<ul style="list-style-type: none">• .code• .getCode()	string
Получение активности	<ul style="list-style-type: none">• .is_enabled• .getIsEnabled()	bool
Получение заголовка	<ul style="list-style-type: none">• .title• .getTitle()	string
Получение даты создания	<ul style="list-style-type: none">• .created_at• .createdAt• .getCreatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)• .createdAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)	string
Получение даты обновления	<ul style="list-style-type: none">• .updated_at• .updatedAt• .getUpdatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)• .updatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)	string
Обновление	<ul style="list-style-type: none">• .reload()	bool

Приводит \$title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди	<ul style="list-style-type: none">• .isSameTitle(\$title)	bool
---	---	-------------

Версия #2

Ирина Петрова создал 2023-07-05 12:55:40 UTC

Ирина Петрова обновил 2023-07-13 08:16:56 UTC