

personQueues.findAllByNames()

Найти очереди исполнителей по наименованию

```
personQueues.findAllByNames($names, bool $isEnabled = null, string $findNameOperator = 'IN', bool $isReturnCollection = false)
```

Описание:

Возвращает очереди исполнителей по наименованию.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
names	string	Наименование очереди исполнителей
isEnabled	bool	Активна или нет
findNameOperator	string	Найти имя оператора
isReturnCollection	bool	Вернуть коллекцию

Возвращает:

ScriptPersonQueue[] - обертка вокруг записи из таблицы person_queues

или

Collection - коллекция записей из таблицы очередей.

Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

Описание	Метод	Возвращаемое значение
Получение id	<ul style="list-style-type: none">.id.getId()	int
Получение кода	<ul style="list-style-type: none">.code.getCode()	string
Получение активности	<ul style="list-style-type: none">.is_enabled.getIsEnabled()	bool
Получение заголовка	<ul style="list-style-type: none">.title.getTitle()	string
Получение даты создания	<ul style="list-style-type: none">.created_at.createdAt.getCreatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null).createdAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)	string
Получение даты обновления	<ul style="list-style-type: none">.updated_at.updatedAt.getUpdatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null).updatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)	string
Обновление	<ul style="list-style-type: none">.reload()	bool
Приводит \$title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди	<ul style="list-style-type: none">.isSameTitle(\$title)	bool

Версия #1

Ирина Петрова создал 2025-03-17 09:41:27 UTC

Ирина Петрова обновил 2025-03-17 09:47:30 UTC