personQueues.findAllByTitles()

Найти очереди исполнителей по заголовку

```
personQueues.findAllByTitles(string|array|object|null $titles, bool $isEnabled = null, string $findTitleOperator = 'IN', bool $isReturnCollection = false)
```

Описание:

Находит очереди исполнителей соответствующим указанным заголовкам.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
titles	string|array|object|null	Заголовки очередей
isEnabled	bool	Активность очереди
findTitleOperator	string	Оператор заголовка, по умолчанию 'IN'
isReturnCollection	bool	Параметр позволяющий вернуть значения в виде коллекции

Возвращает:

ScriptPersonQueue[] - обертка вокруг записи из таблицы person_queues

или

Collection - данные очередей в виде коллекции.

Пример:

Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

Описание	Метод	Возвращаемое значение
Получение id	• .id • .getId()	**int**
Получение кода	• .code • .getCode()	**string**
Получение активности	• .is_enabled • .getIsEnabled()	**bool**
Получение заголовка	• .title • .getTitle()	**string**
Получение даты создания	• .created_at • .createdAt • .getCreatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null) • .createdAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null)	**string**
Получение даты обновления	• .updated_at • .updatedAt • .getUpdatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null) • .updatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', ?string $timeZone = null)	**string**

Обновление	• .reload()	**bool**
Приводит $title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди	• .isSameTitle($title)	**bool**

Версия #2
Ирина Петрова создал 2023-07-05 12:54:52 UTC
Ирина Петрова обновил 2023-07-13 08:16:56 UTC