

personQueues.findAllByTitles()

Найти очереди исполнителей по заголовку

```
personQueues.findAllByTitles(string| array| object| null $titles, bool $isEnabled = null, string $findTitleOperator = 'IN', bool $isReturnCollection = false)
```

Описание:

Находит очереди исполнителей соответствующим указанным заголовкам.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
titles	string array object null	Заголовки очередей
isEnabled	bool	Активность очереди
findTitleOperator	string	Оператор заголовка, по умолчанию 'IN'
isReturnCollection	bool	Параметр позволяющий вернуть значения в виде коллекции

Возвращает:

ScriptPersonQueue[] - обертка вокруг записи из таблицы person_queues

или

Collection - данные очередей в виде коллекции.

Пример:

Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

Описание	Метод	Возвращаемое значение
Получение id	• .id • .getId()	int
Получение кода	• .code • .getCode()	string
Получение активности	• .is_enabled • .getIsEnabled()	bool
Получение заголовка	• .title • .getTitle()	string
Получение даты создания	• .created_at • .createdAt • .getCreatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) • .createdAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)	string
Получение даты обновления	• .updated_at • .updatedAt • .getUpdatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null) • .updatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)	string

Обновление	• .reload()	bool
Приводит \$title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди	• .isSameTitle(\$title)	bool

Версия #2
Ирина Петрова создал 5 July 2023 12:54:52
Ирина Петрова обновил 13 July 2023 08:16:56