

personQueues.findById()

Найти очередь исполнителей по id

```
personQueues.findById(string|int|null $id)
```

Описание:

Находит очередь исполнителей соответствующую указанному id.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
id	string int null	ID очереди исполнителей

Возвращает:

ScriptPersonQueue[] - обертка вокруг записи из таблицы person_queues.

Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

Описание	Метод	Возвращаемое значение
Получение id	<ul style="list-style-type: none">.id.getId()	int
Получение кода	<ul style="list-style-type: none">.code.getCode()	string

Получение активности	<ul style="list-style-type: none">• .is_enabled• .getIsEnabled()	bool
Получение заголовка	<ul style="list-style-type: none">• .title• .getTitle()	string
Получение даты создания	<ul style="list-style-type: none">• .created_at• .createdAt• .getCreatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)• .createdAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)	string
Получение даты обновления	<ul style="list-style-type: none">• .updated_at• .updatedAt• .getUpdatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)• .updatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)	string
Обновление	<ul style="list-style-type: none">• .reload()	bool
Приводит \$title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди	<ul style="list-style-type: none">• .isSameTitle(\$title)	bool