person.setData()

Установить поле персоны

```
person.setData(string $key, $value)
```

Описание:

Заполняет указанное поле персоны лида указанным значением.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
key	string	Ключ наименование поля
value	mixed	Значение вводимое в поле

В качестве ключа можно указать:

- **id** - id персоны;
- **business_id** - id бизнеса;
- **bot_id** - id бота;
- **person_role_id** - id роли;
- **is_external** - значение поля **Сотрудник/Клиент**;
- **user_id** - id пользователя;
- **firstname** - имя;
- **lastname** - фамилия;
- **middlename** - отчество;
- **email** - адрес электронной почты;
- **phone** - номер телефона;
- **organization_name** - название организации;
- **organization_address** - адрес организации;
- **comment** - комментарий;
- **created_at** - дата создания;
- **updated_at** - дата последнего редактирования;
- **deleted_at** - дата удаления;
- все системные поля персоны (по английски).

Возвращает:

self - значение отредактированного поля в соответствующем формате.

Пример:

```
person.setData('email', 'user@mail.ru');
```

Версия #1
Ирина Петрова создал 2023-07-05 13:05:03 UTC
Ирина Петрова обновил 2023-07-13 08:16:56 UTC