

# table.max()

## Поиск максимального значения по полю

```
table.max(string $tableName, string $column, array|object $where = [])
```

### Описание:

Ищет записи соответствующие условию метода в таблице и возвращает наибольшее по значению из них.

### Атрибуты:

| Имя       | Тип                        | Описание                                             |
|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| tableName | string                     | Наименование таблицы, в которой будет создана запись |
| column    | string                     | Наименование поля из которого будут браться значения |
| where     | array   object ( json{ } ) | Условие, которое будет проверяться при поиске        |

### Возвращает:

**mixed** - максимальное среди всех значений поля в том же типе, что в таблице

или

**null** - если максимальное значение не было найдено.

### Примеры:

Нахождение максимального значения в поле **id** в таблице **regions**:

```
var maxRegionId = table.max("regions", 'id');  
memory.setAttr('maxRegionId', maxRegionId);
```

Нахождение максимального значения в поле **id** в таблице **regions** с **id** больше нуля:

```
var maxRegionId = table.max("regions", 'id', [{"id", ">", 0}]);  
memory.setAttr('maxRegionId', maxRegionId);
```

---

Версия #2

Ирина Петрова создал 13 July 2023 08:27:03

Ирина Петрова обновил 5 February 2024 13:55:17