

ticket.setCustomData()

Установить значение кастомного поля

```
ticket.setCustomData(string $key, $value)
```

Описание:

Устанавливает значение кастомного поля. Не сохраняется в БД.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
key	string	Ключ наименование поля
value	self	Значение поля

В качестве ключа можно указать:

- **названия всех произвольных полей заявки;**
- **id** - id заявки;
- **business_id** - id бизнеса;
- **bot_id** - id бота;
- **author_person_id** - id автора заявки;
- **client_person_id** - id клиента заявки;
- **assigned_person_id** - id исполнителя заявки;
- **ticket_type_id** - id вида заявки, виды заявки создаются вручную;
- **payment_type_id** - id способа оплаты. Доступные значения:
 - **0** - PAYMENT_TYPE_NONE;
 - **1** - PAYMENT_TYPE_ROBOKASSA;
 - **2** - PAYMENT_TYPE_YANDEXKASSA;
 - **3** - PAYMENT_TYPE_CASH;
- **status_id** - id статуса заявки;
- **title** - заголовок заявки;
- **description** - описание заявки;
- **created_at** - время создания заявки;
- **updated_at** - время обновления заявки;
- **deleted_at** - время удаления заявки;

- все системные поля заявки (по английски).

Возвращает:

self - тип указанный при вызове метода.

Пример:

```
ticket.setCustomData("место", "Место1");
```

Версия #1

Ирина Петрова создал 5 July 2023 13:17:13

Ирина Петрова обновил 13 July 2023 08:16:56