ticket.setData()

Установить значение данных заявки по ключу

```
ticket.setData(string $key, $value)
```

Описание:

Устанавливает значение данных заявки по ключу.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
key	string	Ключ наименование поля
value	mixed	Значение данных

В качестве ключа можно указать:

- **id** - id заявки;
- **business_id** - id бизнеса;
- **bot_id** - id бота;
- **author_person_id** - id автора заявки;
- **client_person_id** - id клиента заявки;
- **assigned_person_id** - id исполнителя заявки;
- **ticket_type_id** - id вида заявки, виды заявки создаются вручную;
- **payment_type_id** - id способа оплаты. Доступные значения:
  - **0** - PAYMENT_TYPE_NONE;
  - **1** - PAYMENT_TYPE_ROBOKASSA;
  - **2** - PAYMENT_TYPE_YANDEXKASSA;
  - **3** - PAYMENT_TYPE_CASH;
- **status_id** - id статуса заявки;
- **title** - заголовок заявки;
- **description** - описание заявки;
- **created_at** - время создания заявки;
- **updated_at** - время обновления заявки;

- **deleted_at** - время удаления заявки;
- все системные поля заявки (по английски).

Возвращает:

self - установленные данные.

Версия #1
Ирина Петрова создал 2025-03-17 08:47:19 UTC
Ирина Петрова обновил 2025-03-17 08:49:56 UTC