

ticketStatuses.findByName()

Поиск статуса по имени

```
ticketStatuses.findByName(string $name)
```

Описание:

Находит статус соответствующий указанному имени.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
name	string	Имя статуса заявки

Возвращает:

?ScriptTicketStatus - v8 обертка над моделью.

Пример:

```
let status = ticketStatuses.findByName('статус 1');
lead.setAttr('0_found_ticket_status_by_name', status ? status.id : null);
```

Атрибуты и методы ScriptTicketStatus

После получения **ScriptTicketStatus** над ним можно работать с помощью следующих методов для получения необходимых значений:

Описание	Метод	Возвращаемое значение
Получение элемента	<ul style="list-style-type: none">.last().first().where()	?string

Обновление	<ul style="list-style-type: none"> • <code>.reload()</code> 	bool
Получение даты создания	<ul style="list-style-type: none"> • <code>created_at</code> • <code>createdAt</code> • <code>getCreatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null): ?string</code> • <code>createdAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</code> 	?string
Получение даты обновления	<ul style="list-style-type: none"> • <code>updated_at</code> • <code>updatedAt</code> • <code>getUpdatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null): ?string</code> • <code>updatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</code> 	?string
Получение даты удаления	<ul style="list-style-type: none"> • <code>deleted_at</code> • <code>deletedAt</code> • <code>getDeletedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null): ?string</code> • <code>deletedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</code> 	?string

Версия #2

Ирина Петрова создал 2023-07-05 12:48:18 UTC

Ирина Петрова обновил 2023-07-13 08:16:56 UTC