

# Методы для строки полученной через метод table

- `item.update()`
- `item.delete()`
- `item.getDateFormatted()`
- `item.getDateFormattedString()`
- `item.reload()`

# item.update()

## Обновление записи

```
item.update(array| object $data)
```

### Описание:

Изменяет значение указанной записи **item** в таблице.

### Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
data	array   object ( json{} )	Значения   значение записи

### Возвращает:

**bool** - подтверждение удачного изменения записи.

### Пример:

Обновление записи **item**:

```
var items = table.find('regions');
var item = items[0];

item.update({"name": item.name, "num": 77});
```

# item.delete()

## Удаление записи

```
item.delete()
```

### Описание:

Удаляет указанную запись `item` в таблице.

### Возвращает:

**bool** - подтверждение удачного удаления записи.

### Пример:

Удаление всех записей из таблицы:

```
var items = table.find('regions');

for(var i = 0; i < items.length; i++) {
    items[i].delete();
}
```

# item.getDateFormatted()

## Получить форматированную дату по названию поля

```
item.getDateFormatted(string $fieldName, string $toFormat = 'Y-m-d H:i:s', string|null $toTimeZone = null, string|null $fromTimeZone = null)
```

### Описание:

Возвращает значение даты измененного формата из запрашиваемого поля.

### Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
fieldName	string	Наименование поля из которого будет браться значение
toFormat	string	Формат даты, например: 'Y-m-d H:i:s' (Y - год; m - месяц; d - день; H - часы; i - минуты; s - секунды.)
toTimeZone	string null	Часовой пояс в ответе
fromTimeZone	string null	Часовой пояс в запросе

### Возвращает:

**string** -

или

**null** - если дата не требует форматирования.

## Пример:

Возвращает значение даты измененного формата из поля **create**:

```
var date = item.getDateFormatted(' create', ' d-m-Y H:i:s', ' Y-m-d H', ' UTC', ' +3' );
```

# item.getDateFormattedString()

Получить форматированную дату из произвольной строки

```
item.getDateFormattedString(string $date, string $toFormat = 'Y-m-d H:i:s', string|null $fromFormat = 'Y-m-d H:i:s', string|null $toTimeZone = null, string|null $fromTimeZone = null)
```

Описание:

Меняет формат введенной даты.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
date	string	Дата
toFormat	string	Формат даты в ответе, например: 'Y-m-d H:i:s' (Y - год; m - месяц; d - день; H - часы; i - минуты; s - секунды.)
fromFormat	string null	Формат даты в запросе
toTimeZone	string null	Часовой пояс в ответе
fromTimeZone	string null	Часовой пояс в запросе

Возвращает:

**string** -

или

**null** - если дата не требует форматирования.

**Пример:**

```
var date = item.getDateFormattedString(' 2022-02-01 12', ' d-m-Y H:i:s', ' Y-m-d H', ' UTC',  
    ' +3' );
```

Возвращает 01-02-2022 09:00:00

# item.reload()

## Перезагрузить данные записи из бд

```
item.reload()
```

### Описание:

Перезагружает значение записи из бд в таблицу.

### Возвращает:

**bool** - подтверждение удачной перезагрузки записи.

### Пример:

Перезагрузка всех записей таблицы:

```
var items = table.find('regions');

for(var i = 0; i < items.length; i++) {
    items[i].reload();
}
```