Методы для строки полученной через метод table

- item.update()
- item.delete()
- item.getDateFormatted()
- item.getDateFormattedString()
- item.reload()

item.update()

Обновление записи

```
item.update(array|object $data)
```

Описание:

Изменяет значение указанной записи item в таблице.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
data	array object (json{})	Значения значение записи

Возвращает:

bool - подтверждение удачного изменения записи.

Пример:

Обновление записи **item**:

```
var items = table.find('regions');
var item = items[0];
item.update({"name": item.name, "num": 77});
```

item.delete()

Удаление записи

```
item. delete()
```

Описание:

Удаляет указанную запись item в таблице.

Возвращает:

bool - подтверждение удачного удаления записи.

Пример:

Удаление всех записей из таблицы:

```
var items = table.find('regions');

for(var i = 0; i < items.length; i++) {
  items[i].delete();
}</pre>
```

item.getDateFormatted()

Получить форматированную дату по названию поля

item. getDateFormatted(string \$fieldName, string \$toFormat = 'Y-m-d H: i: s', string| null \$toTimeZone = null, string| null \$fromTimeZone = null)

Описание:

Возвращает значение даты измененного формата из запрашиваемого поля.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
fieldName	string	Наименование поля из которого будет браться значение
toFormat	string	Формат даты, например: 'Y-m-d H:i:s' (Y - год; m - месяц; d - день; H - часы; i - минуты; s - секунды.)
toTimeZone	string null	Часовой пояс в ответе
fromTimeZone	string null	Часовой пояс в запросе

Возвращает:

string -

или

null - если дата не требует форматирования.

Пример:

Возвращает значение даты измененного формата из поля **create**:

```
var date = item. getDateFormatted('create', 'd-m-Y H: i: s', 'Y-m-d H', 'UTC', '+3');
```

item.getDateFormattedStrin g()

Получить форматированную дату из произвольной строки

item. getDateFormattedString(string \$date, string \$toFormat = 'Y-m-d H: i: s', string| null
\$fromFormat = 'Y-m-d H: i: s', string| null \$toTimeZone = null, string| null \$fromTimeZone = null)

Описание:

Меняет формат введенной даты.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
date	string	Дата
toFormat	string	Формат даты в ответе, например: 'Y-m-d H:i:s' (Y - год; m - месяц; d - день; H - часы; i - минуты; s - секунды.)
fromFormat	string null	Формат даты в запросе
toTimeZone	string null	Часовой пояс в ответе
fromTimeZone	string null	Часовой пояс в запросе

Возвращает:

string -

или

null - если дата не требует форматирования.

Пример:

```
var date = item. getDateFormattedString('2022-02-01 12', 'd-m-Y H: i: s', 'Y-m-d H', 'UTC',
'+3');
```

Возвращает 01-02-2022 09:00:00

item.reload()

Перезагрузить данные записи из бд

```
item.reload()
```

Описание:

Перезагружает значение записи из бд в таблицу.

Возвращает:

bool - подтверждение удачной перезагрузки записи.

Пример:

Перезагрузка всех записей таблицы:

```
var items = table.find('regions');

for(var i = 0; i < items.length; i++) {
  items[i].reload();
}</pre>
```