

Методы personQueue

- `personQueue.getId()`
- `personQueue.getCode()`
- `personQueue.getIsEnabled()`
- `personQueue.getName()`
- `personQueue.isSameName()`
- `personQueue.getCreatedAtFormatted()` и `personQueue.createdAtFormatted()`
- `personQueue.getUpdatedAtFormatted()` и `personQueue.updatedAtFormatted()`

personQueue.getId()

Получить id очереди персон

```
personQueue.getId()
```

Описание:

Возвращает id очереди персон.

Возвращает:

int - id очереди персон.

personQueue.getCode()

Получить код очереди персон

```
personQueue.getCode( )
```

Описание:

Возвращает код очереди персон.

Возвращает:

string - код очереди персон.

personQueue.getIsEnabled()

Проверить активна ли очередь персон

```
personQueue.getIsEnabled()
```

Описание:

Проверяет активна ли очередь персон.

Возвращает:

bool - подтверждение активности.

personQueue.getName()

Получить наименование очереди персон

```
personQueue.getName( )
```

Описание:

Возвращает наименование очереди персон.

Возвращает:

string - id статуса.

personQueue.isSameName()

Проверить наименование очереди персон на сходство

```
personQueue.isSameName($name)
```

Описание:

Проверяет наименование очереди персон на сходство.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
name	string	Наименование очереди персон

Возвращает:

bool - подтверждение сходства.

personQueue.getCreatedAtFormatted() и personQueue.createdAtFormatted()

Возвратить форматированную
дату создания очереди персон

```
personQueue.createdAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

или

```
personQueue.getCreatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

Описание:

Возвращает форматированную дату создания очереди персон.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
format	string	Формат даты
timeZone	string null	Часовой пояс

Возвращает:

string - дата создания очереди

или

null - если значение не найдено.

personQueue.getUpdatedAtFormatted() и personQueue.updatedAtFormatted()

Возвратить форматированную
дату обновления очереди персон

```
personQueue.getUpdatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

или

```
personQueue.updatedAtFormatted(string $format = 'Y-m-d H:i:s', string|null $timeZone = null)
```

Описание:

Возвращает форматированную дату обновления очереди персон.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
format	string	Формат даты
timeZone	string null	Часовой пояс

Возвращает:

string - дата обновления очереди персон

или

null - если значение не найдено.