

# Методы personQueues

- [personQueues.find\(\)](#)
- [personQueues.findById\(\)](#)
- [personQueues.findAllByTitles\(\)](#)
- [personQueues.findByCode\(\)](#)
- [personQueues.findAllByCodes\(\)](#)
- [personQueues.reload\(\)](#)
- [personQueues.getCollection\(\)](#)

# personQueues.find()

## Найти очередь исполнителей

```
personQueues.find($where, bool $isReturnCollection = false)
```

### Описание:

Находит очередь исполнителей соответствующую указанным значениям.

### Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
where	array	Параметр по которому будет проверяться соответствие с найденными очередями
isReturnCollection	bool	Параметр позволяющий вернуть значения в виде коллекции

### Возвращает:

**ScriptPersonQueue[]** - обертка вокруг записи из таблицы person\_queues

или

**Collection** - данные очередей в виде коллекции.

### Пример:

## Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

Описание	Метод	Возвращаемое значение
----------	-------	-----------------------

Получение id	<ul style="list-style-type: none"> <li>• .id</li> <li>• .getId()</li> </ul>	<b>int</b>
Получение кода	<ul style="list-style-type: none"> <li>• .code</li> <li>• .getCode()</li> </ul>	<b>string</b>
Получение активности	<ul style="list-style-type: none"> <li>• .is_enabled</li> <li>• .getIsEnabled()</li> </ul>	<b>bool</b>
Получение заголовка	<ul style="list-style-type: none"> <li>• .title</li> <li>• .getTitle()</li> </ul>	<b>string</b>
Получение даты создания	<ul style="list-style-type: none"> <li>• .created_at</li> <li>• .createdAt</li> <li>• .getCreatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</li> <li>• .createdAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</li> </ul>	<b>string</b>
Получение даты обновления	<ul style="list-style-type: none"> <li>• .updated_at</li> <li>• .updatedAt</li> <li>• .getUpdatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</li> <li>• .updatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</li> </ul>	<b>string</b>
Обновление	<ul style="list-style-type: none"> <li>• .reload()</li> </ul>	<b>bool</b>
Приводит \$title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди	<ul style="list-style-type: none"> <li>• .isSameTitle(\$title)</li> </ul>	<b>bool</b>

# personQueues.findById()

## Найти очередь исполнителей по id

```
personQueues.findById(string| int| null $id)
```

### Описание:

Находит очередь исполнителей соответствующую указанному id.

### Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
id	string int null	ID очереди исполнителей

### Возвращает:

**ScriptPersonQueue[]** - обертка вокруг записи из таблицы person\_queues.

### Пример:

## Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

Описание	Метод	Возвращаемое значение
Получение id	<ul style="list-style-type: none"><li>• .id</li><li>• .getId()</li></ul>	<b>int</b>
Получение кода	<ul style="list-style-type: none"><li>• .code</li><li>• .getCode()</li></ul>	<b>string</b>

Получение активности	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>.is_enabled</code></li> <li>• <code>.getIsEnabled()</code></li> </ul>	<b>bool</b>
Получение заголовка	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>.title</code></li> <li>• <code>.getTitle()</code></li> </ul>	<b>string</b>
Получение даты создания	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>.created_at</code></li> <li>• <code>.createdAt</code></li> <li>• <code>.getCreatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</code></li> <li>• <code>.createdAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</code></li> </ul>	<b>string</b>
Получение даты обновления	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>.updated_at</code></li> <li>• <code>.updatedAt</code></li> <li>• <code>.getUpdatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</code></li> <li>• <code>.updatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</code></li> </ul>	<b>string</b>
Обновление	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>.reload()</code></li> </ul>	<b>bool</b>
Приводит \$title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>.isSameTitle(\$title)</code></li> </ul>	<b>bool</b>

# personQueues.findAllByTitles()

## Найти очереди исполнителей по заголовку

```
personQueues.findAllByTitles(string|array|object|null $titles, bool $isEnabled = null, string $findTitleOperator = 'IN', bool $isReturnCollection = false)
```

### Описание:

Находит очереди исполнителей соответствующим указанным заголовкам.

### Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
titles	string array object null	Заголовки очередей
isEnabled	bool	Активность очереди
findTitleOperator	string	Оператор заголовка, по умолчанию 'IN'
isReturnCollection	bool	Параметр позволяющий вернуть значения в виде коллекции

### Возвращает:

**ScriptPersonQueue[]** - обертка вокруг записи из таблицы person\_queues

или

**Collection** - данные очередей в виде коллекции.

### Пример:

# Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

Описание	Метод	Возвращаемое значение
Получение id	<ul style="list-style-type: none"><li>• .id</li><li>• .getId()</li></ul>	<b>int</b>
Получение кода	<ul style="list-style-type: none"><li>• .code</li><li>• .getCode()</li></ul>	<b>string</b>
Получение активности	<ul style="list-style-type: none"><li>• .is_enabled</li><li>• .getIsEnabled()</li></ul>	<b>bool</b>
Получение заголовка	<ul style="list-style-type: none"><li>• .title</li><li>• .getTitle()</li></ul>	<b>string</b>
Получение даты создания	<ul style="list-style-type: none"><li>• .created_at</li><li>• .createdAt</li><li>• .getCreatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</li><li>• .createdAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</li></ul>	<b>string</b>
Получение даты обновления	<ul style="list-style-type: none"><li>• .updated_at</li><li>• .updatedAt</li><li>• .getUpdatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</li><li>• .updatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</li></ul>	<b>string</b>
Обновление	<ul style="list-style-type: none"><li>• .reload()</li></ul>	<b>bool</b>

Приводит \$title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди	<ul style="list-style-type: none"><li>• .isSameTitle(\$title)</li></ul>	<b>bool</b>
---	---	-------------

# personQueues.findByCode()

## Найти очередь исполнителей по коду

```
personQueues.findByCode(string $code, bool $isEnabled = null, string $findCodeOperator = '=')
```

### Описание:

Находит очередь исполнителей соответствующую указанному коду.

### Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
code	string	Код очереди
isEnabled	bool	Активность очереди
findCodeOperator	string	Оператор кода, по умолчанию '='

### Возвращает:

**ScriptPersonQueue[]** - обертка вокруг записи из таблицы person\_queues.

### Пример:

```
let personQueue = personQueues.findByCode('хоккей');  
let personQueueId = personQueue.id;
```

## Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

Описание	Метод	Возвращаемое значение
----------	-------	-----------------------

Получение id	<ul style="list-style-type: none"> <li>• .id</li> <li>• .getId()</li> </ul>	<b>int</b>
Получение кода	<ul style="list-style-type: none"> <li>• .code</li> <li>• .getCode()</li> </ul>	<b>string</b>
Получение активности	<ul style="list-style-type: none"> <li>• .is_enabled</li> <li>• .getIsEnabled()</li> </ul>	<b>bool</b>
Получение заголовка	<ul style="list-style-type: none"> <li>• .title</li> <li>• .getTitle()</li> </ul>	<b>string</b>
Получение даты создания	<ul style="list-style-type: none"> <li>• .created_at</li> <li>• .createdAt</li> <li>• .getCreatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</li> <li>• .createdAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</li> </ul>	<b>string</b>
Получение даты обновления	<ul style="list-style-type: none"> <li>• .updated_at</li> <li>• .updatedAt</li> <li>• .getUpdatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</li> <li>• .updatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</li> </ul>	<b>string</b>
Обновление	<ul style="list-style-type: none"> <li>• .reload()</li> </ul>	<b>bool</b>
Приводит \$title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди	<ul style="list-style-type: none"> <li>• .isSameTitle(\$title)</li> </ul>	<b>bool</b>

# personQueues.findAllByCodes()

## Найти очереди исполнителей по коду

```
personQueues.findAllByCodes($codes, bool $isEnabled = null, string $findCodeOperator = 'IN',  
bool $isReturnCollection = false)
```

### Описание:

Находит очереди исполнителей соответствующим указанным кодам.

### Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
codes	string array object null	Коды очередей
isEnabled	bool	Активность очереди
findCodeOperator	string	Оператор кода, по умолчанию 'IN'
isReturnCollection	bool	Параметр позволяющий вернуть значения в виде коллекции

### Возвращает:

**ScriptPersonQueue[]** - обертка вокруг записи из таблицы person\_queues

или

**Collection** - данные очередей в виде коллекции.

### Пример:

# Атрибуты и методы ScriptPersonQueue

Описание	Метод	Возвращаемое значение
Получение id	<ul style="list-style-type: none"><li>• .id</li><li>• .getId()</li></ul>	<b>int</b>
Получение кода	<ul style="list-style-type: none"><li>• .code</li><li>• .getCode()</li></ul>	<b>string</b>
Получение активности	<ul style="list-style-type: none"><li>• .is_enabled</li><li>• .getIsEnabled()</li></ul>	<b>bool</b>
Получение заголовка	<ul style="list-style-type: none"><li>• .title</li><li>• .getTitle()</li></ul>	<b>string</b>
Получение даты создания	<ul style="list-style-type: none"><li>• .created_at</li><li>• .createdAt</li><li>• .getCreatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</li><li>• .createdAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</li></ul>	<b>string</b>
Получение даты обновления	<ul style="list-style-type: none"><li>• .updated_at</li><li>• .updatedAt</li><li>• .getUpdatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</li><li>• .updatedAtFormatted(string \$format = 'Y-m-d H:i:s', ?string \$timeZone = null)</li></ul>	<b>string</b>
Обновление	<ul style="list-style-type: none"><li>• .reload()</li></ul>	<b>bool</b>
Приводит \$title к нижнему регистру и сравнивает с заголовком очереди	<ul style="list-style-type: none"><li>• .isSameTitle(\$title)</li></ul>	<b>bool</b>



# personQueues.reload()

## Обновить очередь исполнителей

```
personQueues.reload()
```

### Описание:

Обновляет данные очередей исполнителей

### Возвращает:

**bool** - подтверждение обновления очередей.

# personQueues.getCollection() )

## Получить коллекцию очередей исполнителей

```
personQueues.getCollection()
```

### Описание:

Возвращает коллекцию очередей исполнителей.

### Возвращает:

**Collection** - данные очередей в виде коллекции.