

# api.callEndpoint()

## Вызвать внешнее API из чат-бота

```
api.callEndpoint(  
    string $externalApiEndpointCode,  
    string|null $uri = null,  
    string|null $method = null,  
    string|null $format = null,  
    array|object|string|null $body = null,  
    array|object|string|null $headers = [],  
    array|object|string|null $requestOptions = [],  
    array|object|string|null $httpClientConfig = [],  
    string|null $proxyUrl = null  
)
```

### Описание:

Вызывает внешнее API из чат-бота.

### Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
externalApiEndpointCode	string	Внешний код эндпоинта
uri	string null	Url запроса
method	string null	Метод запроса
format	string null	Формат запроса
body	array object string null	Тело запроса
headers	array object string null	Заголовки запроса
requestOptions	array object string null	Параметры запроса

httpClientConfig	array object string null	Набор параметров для включения или выключения различных возможностей Http Client
proxyUrl	string null	Proxy Url HTTP запроса

Возвращает:

**string** — ответ запроса в формате строки

или

**array** — ответ запроса в формате массива

или

**null** — если данные не найдены.

---

Версия #1
Ирина Петрова создал 22 March 2024 12:26:11
Ирина Петрова обновил 10 July 2024 09:37:55