

# bot.run()

## Запустить скрипт в рамках текущего потока бота

```
bot.run(array| object| null $jobParams = [])
```

### Описание:

Запускает скрипт в рамках текущего потока бота. Можно использовать только в V8 команде/условии команды размещенной в скрипте конструктора, т.е. не применимо для запуска в JS триггера, маршрута, в внутреннего эндпоинта и т.д.

### Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
jobParams	json	Передача в планируемую задачу входящих json параметров

Возможные параметры в jobParams:

- **script\_id** — id вызываемого скрипта;
- **script\_code** — код вызываемого скрипта;
- **lead\_id** — id лида;
- **skip\_till\_command\_id** — id команды скрипта, с которой начнется запуск (если указать не верный id, то будут пропущены все команды);
- **stop\_current\_flow** — по умолчанию **true**, после выполнения вызываемого скрипта, текущий JS будет остановлен. Если указано **false**, то после выполнения вызываемого скрипта JS вернется и продолжится с текущей точки.

### Возвращает:

**bool** - подтверждение запуска скрипта.

### Пример:

```
bot.run({  
  "script_id": 111,  
  "skip_till_command_id": 123,  
  "stop_current_flow": false,  
})
```

---

Версия #2

Ирина Петрова создал 26 March 2025 07:40:39

Ирина Петрова обновил 26 March 2025 08:06:12