

bot.runScriptByCodeForLead()

Запустить скрипт для лида по коду

```
bot.runScriptByCodeForLead(?string $scriptCode, ?int $leadId, ?int $ticketId = null,  
$addToQueue = true, $jobParams = [])
```

Описание:

Запускает скрипт бота для лида по указанному коду скрипта.

Атрибуты:

| Имя | Тип | Описание |
|------------|--------|---|
| scriptCode | string | Код скрипта, который будет запущен |
| leadId | int | ID лида, для которого будет запущен скрипт |
| ticketId | int | ID заявки, для которой будет запущен скрипт |
| addToQueue | bool | Добавление в очередь скриптов |
| jobParams | json | Передача в планируемую задачу входящих json параметров. Указывать через script_request_params |

Возможные параметры в jobParams:

- **add_tags** — добавить тэги;
- **remove_tags** — удалить тэги;
- **is_periodic** — будет ли запускаться джоба с периодичностью;
- **repeat_interval_sec** — интервал периодичности запуска;
- **script_request_params**:
- **run_at** — точное время запуска (по часовому поясу сервера);
- **run_after_sec** — для запуска через указанное кол-во секунд;

- **condition_script_code** — параметр для перекрытия условия триггера/рассылки.

Если указать run_at и run_after_sec то будет использован только параметр run_at.

Возвращает:

bool - подтверждение запуска скрипта.

Пример:

```
bot.runScriptByCodeForLead("SEND_TOKEN", 135, null, false, {  
  "run_at": "2021-03-23 19:05:30",  
});
```

Версия #2

Ирина Петрова создал 5 July 2023 10:39:24

Ирина Петрова обновил 4 March 2025 10:14:15