

# bot.runScriptByCodeForLead()

## Запустить скрипт для лида по коду

```
bot.runScriptByCodeForLead(?string $scriptCode, ?int $leadId, ?int $ticketId = null,  
$addToQueue = true, $jobParams = [])
```

### Описание:

Запускает скрипт бота для лида по указанному коду скрипта.

### Атрибуты:

| Имя        | Тип    | Описание   |
|------------|--------|--|
| scriptCode | string | Код скрипта, который будет запущен   |
| leadId     | int    | ID лида, для которого будет запущен скрипт   |
| ticketId   | int    | ID заявки, для которой будет запущен скрипт  |
| addToQueue | bool   | Добавление в очередь скриптов  |
| jobParams  | json   | Передача в планируемую задачу входящих json параметров.<br>Указывать через script_request_params |

Возможные параметры в jobParams:

- **add\_tags** — добавить тэги;
- **remove\_tags** — удалить тэги;
- **is\_periodic** — будет ли запускаться джоба с периодичностью;
- **repeat\_interval\_sec** — интервал периодичности запуска;
- **script\_request\_params**:
- **run\_at** — точное время запуска (по часовому поясу сервера);
- **run\_after\_sec** — для запуска через указанное кол-во секунд;

- **condition\_script\_code** — параметр для перекрытия условия триггера/рассылки.

Если указать run\_at и run\_after\_sec то будет использован только параметр run\_at.

## Возвращает:

**bool** - подтверждение запуска скрипта.

## Пример:

```
bot.runScriptByCodeForLead("SEND_TOKEN", 135, null, false, {  
  "run_at": "2021-03-23 19:05:30",  
});
```

---

Версия #2

Ирина Петрова создал 5 July 2023 10:39:24

Ирина Петрова обновил 4 March 2025 10:14:15