

bot.runScriptByNameForLead()

Запустить скрипт для лида по наименованию


```
bot.runScriptByNameForLead(?string $scriptName, ?int $leadId, ?int $ticketId = null, $addToQueue = true, $jobParams = [])
```

Описание:

Запускает скрипт бота для лида по указанному имени скрипта.

Атрибуты:

| Имя | Тип | Описание |
|------------|--------|---|
| scriptName | string | Наименование скрипта, который будет запущен |
| leadId | int | ID лида, для которого будет запущен скрипт |
| ticketId | int | ID заявки, для которой будет запущен скрипт |
| addToQueue | bool | Добавление в очередь скриптов |
| jobParams | json | Передача в планируемую задачу входящих json параметров. Можно указать script_request_params (для скрипта/триггера/рассылки) condition_script_code (для перекрытия условия триггера/рассылки). Для установки времени запуска: run_at - точное время запуска (по часовому поясу сервера) или run_after_sec - для запуска через указанное кол-во секунд |



Если указать run_at и run_after_sec то будет использован только параметр run_at.

Возвращает:

bool - подтверждение запуска скрипта.

Пример:

```
bot.runScriptByNameForLead(' Меню' , 165784, null, true);
```

Версия #1

Ирина Петрова создал 5 July 2023 10:37:14

Ирина Петрова обновил 13 July 2023 08:16:56