

bot.runScriptByNameForLead()

Запустить скрипт для лида по наименованию

```
bot.runScriptByNameForLead(?string $scriptName, ?int $leadId, ?int $ticketId = null,
    $addToQueue = true, $jobParams = [])
```

Описание:

Запускает скрипт бота для лида по указанному имени скрипта.

Атрибуты:

| Имя | Тип | Описание |
|------------|--------|---|
| scriptName | string | Наименование скрипта, который будет запущен |
| leadId | int | ID лида, для которого будет запущен скрипт |
| ticketId | int | ID заявки, для которой будет запущен скрипт |
| addToQueue | bool | Добавление в очередь скриптов |
| jobParams | json | Передача в планируемую задачу входящих json параметров. Указывать через script_request_params |

Возможные параметры в jobParams:

- **add_tags** — добавить тэги;
- **remove_tags** — удалить тэги;
- **is_periodic** — будет ли запускаться джоба с периодичностью;
- **repeat_interval_sec** — интервал периодичности запуска;

- **script_request_params:**
- **run_at** — точное время запуска (по часовому поясу сервера);
- **run_after_sec** — для запуска через указанное кол-во секунд;
- **condition_script_code** — параметр для перекрытия условия триггера/рассылки.

Если указать run_at и run_after_sec то будет использован только параметр run_at.

Возвращает:

bool - подтверждение запуска скрипта.

Пример:

```
bot.runScriptByNameForLead(' Меню' , 165784, null, true);
```

Версия #2

Ирина Петрова создал 5 July 2023 10:37:14

Ирина Петрова обновил 4 March 2025 10:12:53