

bot.runScriptForPerson()

Запустить скрипт для персоны по ID

```
bot.runScriptForPerson(?int $scriptId, ?int $personId, ?int $ticketId = null, $addToQueue = true, $jobParams = [])
```

Описание:

Запускает скрипт бота для персоны по указанному id скрипта.

Атрибуты:

| Имя | Тип | Описание |
|------------|------|---|
| scriptId | int | ID скрипта, который будет запущен |
| personId | int | ID персоны, для которой будет запущен скрипт |
| ticketId | int | ID заявки, для которой будет запущен скрипт |
| addToQueue | bool | Добавление в очередь скриптов |
| jobParams | json | Передача в планируемую задачу входящих json параметров. Указывать через script_request_params |

Возможные параметры в jobParams:

- **add_tags** — добавить тэги;
- **remove_tags** — удалить тэги;
- **is_periodic** — будет ли запускаться джоба с периодичностью;
- **repeat_interval_sec** — интервал периодичности запуска;
- **script_request_params**:
- **run_at** — точное время запуска (по часовому поясу сервера);
- **run_after_sec** — для запуска через указанное кол-во секунд;
- **condition_script_code** — параметр для перекрытия условия триггера/рассылки.

Если указать run_at и run_after_sec то будет использован только параметр run_at.

Возвращает:

bool - подтверждение запуска скрипта.

Пример:

```
let ScriptId = bot.getScriptIdByCode('menu');  
  
bot.runScriptForPerson(ScriptId, 24178, null, true);
```

Версия #2

Ирина Петрова создал 5 July 2023 10:37:56

Ирина Петрова обновил 4 March 2025 10:13:22