

bot.runTriggerByCodeForLead()

Планирование триггера по коду

```
bot.runTriggerByCodeForLead(?string $triggerCode, ?int $leadId, ?int $ticketId = null,
    $addToQueue = true, $jobParams = [])
```

Описание:

Запускает триггер в соответствии с указанными параметрами по коду.

Атрибуты:

| Имя | Тип | Описание |
|-------------|--------|---|
| triggerCode | string | ID триггера, который будет запущен |
| leadId | int | ID лида, для которого будет запущен триггер |
| ticketId | int | ID заявки, для которой будет запущен триггер |
| addToQueue | bool | Добавление в очередь триггеров |
| jobParams | json | Передача в планируемую задачу входящих json параметров. Можно указать script_request_params |

Возможные параметры в jobParams:

- **add_tags** — добавить тэги;
- **remove_tags** — удалить тэги;
- **is_periodic** — будет ли запускаться джоба с периодичностью;
- **repeat_interval_sec** — интервал периодичности запуска;
- **script_request_params**:
- **run_at** — точное время запуска (по часовому поясу сервера);
- **run_after_sec** — для запуска через указанное кол-во секунд;

- **condition_script_code** — параметр для перекрытия условия триггера/рассылки.

Если указать run_at и run_after_sec то будет использован только параметр run_at.

Возвращает:

bool - подтверждение планирования триггера.

Пример:

```
var result = bot.runTriggerByCodeForLead('test', 1426, null, true, {
  "is_periodic": true,
  "repeat_interval_sec": 10,
  "script_request_params": {
    "name": "Alex"
  }
});
```

Версия #2

Ирина Петрова создал 5 July 2023 11:17:41

Ирина Петрова обновил 12 March 2025 10:09:56