

# bot.runTriggerByCodeForPerson()

## Планирование триггера по коду для последнего лида персоны

```
bot.runTriggerByCodeForPerson(?string $triggerCode, ?int $personId, ?int $ticketId = null, $addToQueue = true, $jobParams = [])
```

### Описание:

Запускает триггер в соответствии с указанными параметрами по коду для последнего лида указанной персоны.

### Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
triggerCode	string	ID триггера, который будет запущен
personId	int	ID персоны, для которой будет найден последний лид
ticketId	int	ID заявки, для которой будет запущен триггер
addToQueue	bool	Добавление в очередь триггеров

jobParams	json	<p>Передача в планируемую задачу входящих json параметров. Можно указать script_request_params (для скрипта/триггера/рассылки) condition_script_code (для перекрытия условия триггера/рассылки).</p> <p>Для установки времени запуска:</p> <p><b>run_at</b> - точное время запуска (по часовому поясу сервера)</p> <p>или</p> <p><b>run_after_sec</b> - для запуска через указанное кол-во секунд</p>
-----------	------	---

Если указать run\_at и run\_after\_sec то будет использован только параметр run\_at.

## Возвращает:

**bool** - подтверждение планирования триггера.

## Пример:

```
var result = bot.runTriggerByCodeForPerson('test', 1426, null, true, {
  "is_periodic": true,
  "repeat_interval_sec": 10,
  "script_request_params": {
    "name": "Alex"
  }
});
```

Версия #1

Ирина Петрова создал 5 July 2023 11:18:10

Ирина Петрова обновил 13 July 2023 08:16:56