

bot.runTriggerByCodeForPerson()

Планирование триггера по коду для последнего лида персоны

```
bot.runTriggerByCodeForPerson(?string $triggerCode, ?int $personId, ?int $ticketId = null,
    $addToQueue = true, $jobParams = [])
```

Описание:

Запускает триггер в соответствии с указанными параметрами по коду для последнего лида указанной персоны.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
triggerCode	string	ID триггера, который будет запущен
personId	int	ID персоны, для которой будет найден последний лид
ticketId	int	ID заявки, для которой будет запущен триггер
addToQueue	bool	Добавление в очередь триггеров
jobParams	json	Передача в планируемую задачу входящих json параметров. Можно указать script_request_params

Возможные параметры в jobParams:

- **add_tags** — добавить тэги;
- **remove_tags** — удалить тэги;
- **is_periodic** — будет ли запускаться джоба с периодичностью;
- **repeat_interval_sec** — интервал периодичности запуска;

- **script_request_params:**
- **run_at** — точное время запуска (по часовому поясу сервера);
- **run_after_sec** — для запуска через указанное кол-во секунд;
- **condition_script_code** — параметр для перекрытия условия триггера/рассылки.

Если указать **run_at** и **run_after_sec** то будет использован только параметр **run_at**.

Возвращает:

bool - подтверждение планирования триггера.

Пример:

```
var result = bot.runTriggerByCodeForPerson('test', 1426, null, true, {  
  "is_periodic": true,  
  "repeat_interval_sec": 10,  
  "script_request_params": {  
    "name": "Alex"  
  }  
});
```

Версия #2

Ирина Петрова создал 5 July 2023 11:18:10

Ирина Петрова обновил 12 March 2025 10:10:14