# bot.runTriggerByNameForPe rson()

## Запустить триггер для персоны по наименованию

bot.runTriggerByNameForPerson(?string \$triggerName, ?int \$personId, ?int \$ticketId = null, \$addToQueue = true, \$jobParams = [])

#### Описание:

Запускает триггер для персоны по указанному имени триггера.

#### Атрибуты:

| Имя         | Тип    | Описание  |
|-------------|--------|---|
| triggerName | string | Наименование триггера, который<br>будет запущен   |
| personId    | int    | ID персоны, для которой будет запущен скрипт  |
| ticketld    | int    | ID заявки, для которой будет<br>запущен скрипт  |
| addToQueue  | bool   | Добавление в очередь скриптов   |
| jobParams   | json   | Передача в планируемую задачу входящих json параметров. Можно указать script_request_params |

Возможные параметры в jobParams:

- add\_tags добавить тэги;
- remove\_tags удалить тэги;
- is periodic будет ли запускаться джоба с периодичностью;
- repeat interval sec интервал периодичности запуска;
- script request params:

- run\_at точное время запуска (по часовому поясу сервера);
- run\_after\_sec для запуска через указанное кол-во секунд;
- condition\_script\_code параметр для перекрытия условия триггера/рассылки.

Если указать run\_at и run\_after\_sec то будет использован только параметр run\_at.

#### Возвращает:

**bool** - подтверждение запуска триггера.

### Пример:

bot.runTriggerByNameForPerson('Триггер', 36178, null, true);

Версия #2 Ирина Петрова создал 5 July 2023 11:22:13 Ирина Петрова обновил 12 March 2025 10:11:28