

bot.runTriggerForLead()

Запустить триггер для лида по ID триггера

```
bot.runTriggerForLead(?int $triggerId, ?int $leadId, ?int $ticketId = null, $addToQueue = true, $jobParams = [])
```

Описание:

Запускает триггер для лида по указанному id триггера.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
triggerId	int	ID триггера, который будет запущен
leadId	int	ID лида, для которого будет запущен скрипт
ticketId	int	ID заявки, для которой будет запущен скрипт
addToQueue	bool	Добавление в очередь скриптов
jobParams	json	Передача в планируемую задачу входящих json параметров. Можно указать script_request_params

Возможные параметры в jobParams:

- **add_tags** — добавить тэги;
- **remove_tags** — удалить тэги;
- **is_periodic** — будет ли запускаться джоба с периодичностью;
- **repeat_interval_sec** — интервал периодичности запуска;
- **script_request_params**:
- **run_at** — точное время запуска (по часовому поясу сервера);
- **run_after_sec** — для запуска через указанное кол-во секунд;

- **condition_script_code** — параметр для перекрытия условия триггера/рассылки.

Если указать run_at и run_after_sec то будет использован только параметр run_at.

Возвращает:

bool - подтверждение запуска триггера.

Пример:

```
let TriggerId = bot.getTriggerIdByName(' Триггер' );
bot.runTriggerForLead( TriggerId, 236178, null, true, {
  "run_at": "2021-03-23 19:01:00",
});
```

Версия #3

Ирина Петрова создал 5 July 2023 11:20:33

Ирина Петрова обновил 12 March 2025 10:09:31