

# bot.runTriggerForPerson()

## Запустить триггер для персоны по ID

```
bot.runTriggerForPerson(?int $triggerId, ?int $personId, ?int $ticketId = null, $addToQueue = true, $jobParams = [])
```

### Описание:

Запускает триггер для персоны по указанному id триггера.

### Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
triggerId	int	ID триггера, который будет запущен
personId	int	ID персоны, для которой будет запущен скрипт
ticketId	int	ID заявки, для которой будет запущен скрипт
addToQueue	bool	Добавление в очередь скриптов
jobParams	json	Передача в планируемую задачу входящих json параметров. Можно указать script_request_params (для скрипта/триггера/рассылки) condition_script_code (для перекрытия условия триггера/рассылки). Для установки времени запуска: <b>run_at</b> - точное время запуска (по часовому поясу сервера) или <b>run_after_sec</b> - для запуска через указанное кол-во секунд

Если указать run\_at и run\_after\_sec то будет использован только параметр run\_at.

## Возвращает:

**bool** - подтверждение запуска триггера.

## Пример:

```
let TriggerId = bot.getTriggerIdByName(' Триггер' );  
bot.runTriggerForPerson( TriggerId, 36178, null, true);
```

---

Версия #1

Ирина Петрова создал 5 July 2023 11:21:40

Ирина Петрова обновил 13 July 2023 08:16:56