

# bot.scheduleBroadcast()

## Планирование рассылки

```
bot.scheduleBroadcast(?int $broadcastId, ?int $ticketId = null, $jobParams = [])
```

### Описание:

Запускает рассылку в соответствии с указанными параметрами.

### Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
broadcastId	int	ID рассылки, которая будет запущена
ticketId	int	ID заявки, для которой будет запущена рассылка
jobParams	json	Передача в планируемую задачу входящих json параметров. Можно указать script_request_params (для скрипта/триггера/рассылки) condition_script_code (для перекрытия условия триггера/рассылки). Для установки времени запуска: <b>run_at</b> - точное время запуска (по часовому поясу сервера) или <b>run_after_sec</b> - для запуска через указанное кол-во секунд

Если указать run\_at и run\_after\_sec то будет использован только параметр run\_at.

### Возвращает:

**bool** - подтверждение планирования рассылки.

### Пример:

```
var result = bot.scheduleBroadcast(1426, null, {  
  "is_periodic": true,  
  "repeat_interval_sec": 10,  
  "script_request_params": {  
    "name": "Alex"  
  }  
});
```

---

Версия #1

Ирина Петрова создал 5 July 2023 11:27:52

Ирина Петрова обновил 13 July 2023 08:16:56