

bot.scheduleScriptByCode()

Планирование скрипта по коду

```
bot.scheduleScriptByCode(string $scriptCode, int|null $leadId, int|null $ticketId = null,
    $jobParams = [])
```

Описание:

Планирует вызов скрипта по коду.

Атрибуты:

| Имя | Тип | Описание |
|------------|--------|---|
| scriptCode | string | Код скрипта, который будет запущен |
| leadId | int | ID лида, для которого будет запущен скрипт |
| ticketId | int | ID заявки, для которой будет запущен скрипт |
| jobParams | json | Передача в планируемую задачу входящих json параметров. Указывать через script_request_params |

Возможные параметры в jobParams:

- **add_tags** — добавить тэги;
- **remove_tags** — удалить тэги;
- **is_periodic** — будет ли запускаться джоба с периодичностью;
- **repeat_interval_sec** — интервал периодичности запуска;
- **script_request_params**:
- **run_at** — точное время запуска (по часовому поясу сервера);
- **run_after_sec** — для запуска через указанное кол-во секунд;
- **condition_script_code** — параметр для перекрытия условия триггера/рассылки.

Если указать run_at и run_after_sec то будет использован только параметр run_at.

Возвращает:

bool - подтверждение планирования скрипта.

Пример:

```
var result = bot.scheduleScriptByCode('trigger', 6473, null, {  
    "script_request_params": {  
        "name": "Alex"  
    }  
});
```

Версия #1

Ирина Петрова создал 4 March 2025 10:00:42

Ирина Петрова обновил 4 March 2025 10:06:40