

bot.scheduleTrigger()

Планирование триггера

```
bot.scheduleTrigger(?int $triggerId, ?int $leadId, ?int $ticketId = null, $jobParams = [])
```

Описание:

Запускает триггер в соответствии с указанными параметрами.

Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
triggerId	int	ID триггера, который будет запущен
leadId	int	ID лида, для которого будет запущен триггер
ticketId	int	ID заявки, для которой будет запущен триггер
jobParams	json	Передача в планируемую задачу входящих json параметров. Можно указать script_request_params (для скрипта/триггера/рассылки) condition_script_code (для перекрытия условия триггера/рассылки). Для установки времени запуска: run_at - точное время запуска (по часовому поясу сервера) или run_after_sec - для запуска через указанное кол-во секунд

Если указать run_at и run_after_sec то будет использован только параметр run_at.

Возвращает:

bool - подтверждение планирования триггера.

Пример:

```
var result = bot.scheduleTrigger(4213, 1426, null, {  
    "is_periodic": true,  
    "repeat_interval_sec": 10,  
    "script_request_params": {  
        "name": "Alex"  
    }  
});
```

Версия #2

Ирина Петрова создал 5 July 2023 11:16:44

Ирина Петрова обновил 13 July 2023 08:16:56