

# bot.sendTelegramAttachmentAndGetFileId()

## Отправить файл в Телеграм и получить file ID

```
bot.sendTelegramAttachmentAndGetFileId(string|null $messageText, array|object|null  
$attachment, array|object|null $buttons = null, array|object|null $apiAdditionalParams = null)
```

### Описание:

Отправляет файл в Телеграм и возвращает file ID. При запуске данной функции буфер исходящих сообщений освобождается (высылаются накопленные сообщения), отключается буфер, после выполнения функции, включается назад. Если включить буфер для выполнения данной функции, вы не сможете получить результат выполнения данной функции, тк отправка накопленного текста будет выполнена позже.

По этой же причине, чтобы было меньше проблем в работе с `sendText` / `sendMessage` / `sendButtons` буфер для них отключен по умолчанию. Логика работы отключения буфера для этих функций аналогична. Если же передаем параметр `$isDisableBuffer = false`, то ничего не происходит, т.е. текущее состояние буфера не изменяется, если необходимо, вы можете принудительно выключить буфер, передать аргумент `$isDisableBuffer = true`, сообщения отправятся с использованием буфера.

### Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
messageText	string null mixed	Текст сообщения
buttons	array object null	Кнопки
attachments	array object null	Вложения

apiAdditionalParams	array object null	Дополнительные параметры, которые будут отправлены по REST API в мессенджер
---------------------	-------------------	---

Возвращает:

**array** - ID файлов

или

**null** - если файл не был создан.

---

Версия #1  
Ирина Петрова создал 9 February 2024 07:59:27  
Ирина Петрова обновил 9 February 2024 08:06:24