

lead.deleteAttrs() и lead.deleteAttr()

Удаление переменных лида

```
lead.deleteAttrs(string|object|array|null $attrs, ?int $ticketId = null, $scriptRequestParams = [], bool $isForceDelete = false, bool $isSuppressTriggers = false)
```

или

```
lead.deleteAttr(string|object|array|null $attrs, ?int $ticketId = null, $scriptRequestParams = [], bool $isForceDelete = false, bool $isSuppressTriggers = false)
```

Описание:

Удаляет переменную из бота.

Атрибуты:

| Имя | Тип | Описание |
|---------------------|--------------------------|---|
| attrs | string object array null | Строка, представляющая собой список названий переменных (разделитель запятая). Можно указать вместо списка json объект или массив |
| ticketId | ?int | Передаёт ticket в запускаемый триггер, который подписан на событие изменения/удаления переменной |
| scriptRequestParams | object | Передаёт дополнительный параметры в запускаемый триггер, который подписан на событие изменения/удаления переменной |

| | | |
|--------------------|------|---|
| isForceDelete | bool | Подавить запуск триггеров или нет, т.е. если передать true, и есть триггер подписанный на событие изменения/удаления переменной то он не будет запущен. |
| isSuppressTriggers | bool | Не мягкое удаление. Если передано true, то переменная будет удалена из БД, иначе у удаляемого атрибута указывается признак что он удален, но в бд он остается |

Возвращает:

self - подтверждение удаления переменной.

Пример:

```
lead.deleteAttrs(' var1, var2, var3', null, null, true);
```

Версия #1

Ирина Петрова создал 5 July 2023 11:13:40

Ирина Петрова обновил 13 July 2023 08:16:56