

# lead.deleteJsonAttrs() и lead.deleteJsonAttr()

## Удаление json-переменных лида

```
lead.deleteJsonAttrs(string| object| array| null $attrs, ?int $ticketId = null,  
$scriptRequestParams = [], bool $isForceDelete = false, bool $isSuppressTriggers = false)
```

или

```
lead.deleteJsonAttr(string| object| array| null $attrs, ?int $ticketId = null,  
$scriptRequestParams = [], bool $isForceDelete = false, bool $isSuppressTriggers = false)
```

### Описание:

Удаляет json переменную из бота.

### Атрибуты:

Имя	Тип	Описание
attrs	string object array null	Строка, представляющая собой список названий переменных (разделитель запятая). Можно указать вместо списка json объект или массив
ticketId	?int	Передаёт ticket в запускаемый триггер, который подписан на событие изменения/удаления переменной
scriptRequestParams	object	Передаёт дополнительный параметры в запускаемый триггер , который подписан на событие изменения/удаления переменной

isForceDelete	bool	Подавить запуск триггеров или нет, т.е. если передать true, и есть триггер подписанный на событие изменения/удаления переменной то он не будет запущен.
isSuppressTriggers	bool	Не мягкое удаление. Если передано true, то переменная будет удалена из БД, иначе у удаляемого атрибута указывается признак что он удален, но в бд он остается

## Возвращает:

**self** - подтверждение удаления переменной.

## Пример:

```
lead.deleteJsonAttrs(' json_var1, json_var2, json_var3', null, null, true);
```

---

Версия #1

Ирина Петрова создал 5 July 2023 11:15:16

Ирина Петрова обновил 13 July 2023 08:16:56